Фиксированный сканер штрих-кода CCD
(M / N: OCBS -F1201)

Параметры производительности:
сканирование тип : непрерывное сканирование
Режим чтения: CCD
Источник: СВЕТОДИОД (622nm-628nm)
Максимальное сканирование скорость: 300 раз / сек
Точность декодирования: более 4MIL (Состояние: PCS = 0,9, testingcode: Код 39)
Разрешение: 2500
чтение глубина: 40нм ~ 430нм
BER: 1/500 миллионов
Угол сканирования вращение: Шаг: ± 60 ° крен: ± 30 ° перекос: ± 60 °

Способность декодирования:

EAN-8, EAN-13, Codabar, CODE11,КОД 39, Код 39, Полный ASCII;CODE93, CODE128, Китай Pos т, GS1-128, GS1 Limited, GS1 всенаправленный, UPC-A, UPC-E, ISBN / ISSN, ISBT, чередование 2 из 5, Матрица 2 из 5,Индустриальная 2 из 5, MSI,Плесси, ITF14.

Интерфейс связи: TTL (RS-232)

Физические параметры:
Внешний вид размер: 49мм × 42мм × 23мм (длина, ширина, высота)
Вес: 50г
кабель линия стандарт: более 0,5 м
вид материал: ABS

Параметры электропитания:
Рабочее напряжение: Max110mA (поддерживать 30mA,);
Напряжение: DC3.3V, максимальная мощность 0,33 Вт;
Подсказки: Светодиодная подсветка дисплея, зуммер подскажет.

Параметры окружающей среды:
Рабочая Температура: -20 ~ C ~ +60 ~ C
Температура хранилища: -40 ~ C ~ +85 ~ C
Влажность: 5% ~ 95% (без конденсации)
Экологическое освещение: 0 ~ 100000lux
Пыль: низкий воздух sealedstorage пыль вторжение.
Международная сертификация Part15 Class: FCC B, CE EMC Класс B

ocom®
At your side
F1201
ocom
At your side
ISO
FC
CE
RoHS