Исправлен сканер штрих-кода 1D / 2D модуль

(Модель №.: OCBs-F2200)

ОСОБЕННОСТЬ:

- Высокопроизводительная технология обработки изображений;
- Всенаправленное сканирование, легкосканирование;
- Высокая совместимость для всех основных 1Dи двумерные символы;
- Может читать штрих-код на экранеи цветной штрих-код;
- 4mil отличная точность сканирования;
- Мульти интерфейсы дополнительно;

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ПредставлениеХарактеристики

Эффективность сканирования		
датчик		CMOS
разрешение		640 * 480,256 уровней серого
Максимальная скорость декодирования		13 мл UPC 40 см / с
Угол считывания		горизонтально 50 градусов; вертикально 20 градусов
точность		≥4mil
Возможность декодирования	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Дискретный 2 из 5), Матрица 2 из 5, Codabar (NW7), код 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Код, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Composite
Глубина резкости		Код 39 (5 мил):50 мм ~ 120 мм Код 39 (10 мил):25мм ~ 250мм UPC / EAN (13mil):20мм ~ 320мм Матрица данных (7.5mil):63мм ~ 150мм PDF417 (6.6mil):62мм ~ 145мм
чувствительность		Наклон ± 45 ° @ 0 ° Roll и 0 ° Skew Вращение ± 30 ° @ 0 ° Шаг и 0 ° Скор Отклонение ± 45 ° при 0 ° Рулон и 0 ° перекоса
электрический		
Интерфейс		USB, RS232
Входное напряжение		3,3 В ~ 5 В постоянного тока
Стандартная мощность		2,0 Вт (400 мА)
Максимальная мощность		2,5 Вт (450 мА)
Адаптер постоянного тока		Макс. 5,5 В 1 А
LED CLASS		Класс I
Тест EMC		FCC часть 15, IEC60825-1, EN55022 Класс B
Пользовательская среда		
Температура срабатывания		-20 ° C ~ +60 ° C (от -4 ° F до 144 ° F)
Температура хранения		-30 ° C ~ + 70 ° C (-22 Deg F до 158 град. F)
влажность		5% - 95% (без конденсации)
Сопротивление падения:		1,5 м (5,0 футов) падает до бетон
Интенсивность света		Работа: солнечные огни, флуоресцентные огни

OCOM

At your side

F2200

www.ocominc.com