Исправлена 2d сканер модуль

(M / N: OCBS -F2202)

Характеристики	
Физические характеристики	
датчик	CMOS
Датчик революции	642 * 484
Интерфейс	USB1.1(стандарт),TTL-232(По желанию)RS-232(По желанию)
Расстояние чтения	EAN13(0-45 мм при 13 мил) QR код(0-40мм при 15мил)
Контраст печати	20%
Scan Angel	Наклон на 360 ° Шаг ± 40 ° Наклон ± 30 °
Символики 1D	Код 128, EAN-13, EAN-8, Код 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, код 93, UCC / EAN-128, панель данных GS1, матрица 2 из 5, код 11, промышленный 2 из 5, стандартный 2 из 5
Символика 2D	QR-код, PDF417, матрица данных
Электрические параметры	
напряжение	4,5 ~ 5,5 В постоянного тока
Макс. Ток	236mA
Рабочий ток	198mA
Ток в режиме ожидания	60 мА 10 мА(спать)
Механические параметры	
Размеры	71мм (W) × 68 мм (D) × 49.6mm (H)
экологическая	
Рабочая Температура	-20℃ ~50℃
Температура хранения	-30℃ ~70℃
влажность	5%~95%
влажность	5%~95%