

Фабрика в 15-дюймовом терминале в одном сенсорном экране
мОдели: Пос8619)

Функции

POS-терминал, сенсорный экран POS, терминал на одном терминале

Двухъядерный процессор Intel Celeron ж1900 с тактовой частотой 1, 8 ГГц
Твердотельные накопители жестких дисков (по умолчанию), SSD 64 ГБ и хдд320г для необязательного
5-проводочный сенсорный экран (по умолчанию), емкостный экран для необязательного
Устройство чтения карт и ВФД клиента для необязательного отображения

Приложения

POS-терминал, сенсорный экран POS, терминал на одном терминале

Ресторанное обслуживание: гостиница, Ресторан, кафе, кафе, пекарня и кондитерская
Розничная торговля: бизнес-улица, бутик, магазин, магазин косметики и Парикмахерская
Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж для лотерейного билета
Коммерческий: терминалы управления информацией для стоянки автомобилей, Гостиницы, авиации, метро, вокзала и причала

Спецификации

POS-терминал, сенсорный экран POS, терминал на одном терминале

Модели	POS-8619
Дополнительный цвет	Черный или белый
Дополнительные периферийные устройства	Вфд220е
Основная плата	Процессоры Intel ® Celeron ®
ЦП	Двухъядерный процессор Intel Celeron ж1900 с тактовой частотой 1, 8 ГГц
Микросхем	Intel нм70
Поддержка памяти	Ддрии 1066/1333 * 1 2 ГБ (по умолчанию)
Жесткий драйвер	Твердотельный накопитель 32 ГБ (по умолчанию)
Размер ЖК-панели	ЖКИ монитор TFT с диагональю 15 дюймов
Яркости	350кд/м²
Резолюции	1024 * 768 (Макс.)
Сенсорный экран	5-проводный Резисторный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; По вертикали: 140
Порт ввода/вывода	1 * кнопка питания 12В в разьеме 1
	Пс2кб/MS * 1
	Последовательный порт * 1 DB9
	Параллельный: 1 * дб25 параллельный порт
	VGA (15пин D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Аудио выход * 1
	Микрофонный вход * 1
Рабочая температура	0 °C до 40 °C
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
Соблюден	Маркировка FCC, класс A/CE/LVD/KXЦ
Упаковочный размер/вес	410 * 310 * 410мм/7,6 кг

Операционная система	Windows XP выше, встроенная, WEPOS, Linux
Адаптер питания	110-240 в/50-60 Гц, входной разъем дк12/5A

Описание продукта

POS-терминал, сенсорный экран POS, терминал на одном терминале

