

Поставка фабрики ОСОМ Беспроводной мобильный портативный сканер

(M / N: ОСBS -A100)



Особенности:

l Qualcomm Quad Core Android 7.1

L 2G RAM + 16G ROM

l 4,0 дюйма 480 * 800 WVGA IPS-экран

l Цифровые и функциональные клавиатуры

л Поддержка 4G связи

L 2.4G + 5G Dual Mode Wi-Fi и Bluetooth

l перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, аккумулятор 3200 Ач

l прочный IP54 / 1,5 м допуск

l 8-мегапиксельная камера с автофокусом и дополнительной светодиодной вспышкой

l 1D / 2D сканер штрих-кода для дополнительного

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
измерение	162 мм (В) x 73 мм (Ш) x 20 мм (D) ± 2 мм
Вес	Вес нетто: 266 г (включая батарею и браслет)
дисплей	4-дюймовый TFT-LCD (WVGA 480x800) сенсорный экран с подсветкой
подсветка	Светодиодная подсветка
Стилус	3 клавиши TP, 23 функциональные клавиши, 4 боковые кнопки
расширения	2 SIM, 1 TF
аккумулятор	Перезаряжаемый литий-ионный полимер, 3,7 В, 3200 мАч
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ	
ЦПУ	Qualcomm Quad Core
Операционная система	Android 7.1
Место хранения	2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ ПЗУ, MicroSD (максимальное расширение 32 ГБ)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА	
Рабочая темп.	От -20 50 до 50 °C
Температура хранения	От -20 70 до 70 °C
влажность	От 5 до 95% (без конденсации)
Дгор Технические характеристики	5 футов / 1,5 м спада к бетону в диапазоне рабочих температур
Уплотнительные	IP54, соответствие IEC
СРЕДА РАЗРАБОТКИ	
SDK	Комплект разработки программного обеспечения NHW
язык	Джава
Среда	Android Studio или Eclipse
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	

WWAN	TDD-LTE, FDD-LTE, B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B39 / B40 / B41	
WLAN	IEEE 802.11 a / b / g / n 2.4G + 5G	
WPAN	Bluetooth v4.1 + BR / EDR + BLE	
DATA CAPTUER		
Считыватель штрих-кодов (опционально)		
1D штрих-код	1D лазерный двигатель	Mingde uE966 (Honeywell 4313 для дополнительного оборудования)
	символик	Все основные 1D штрих-коды
2D штрих-код	2D CMOS Imager	Mingde ME54800 (Honeywell 3680 для дополнительного оборудования)
	символик	PDF417, MicroPDF417, Com pos, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-код, Micro QR-код, Aztec, MaxiCode, Pos таль коды, US Pos tNet, США Планета, UK Pos таль, Австралийский Pos таль, Япония Pos таль Голландский Pos таль. и т.п.
RFID ЧИТАТЕЛЬ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)		
RFID HF	частота	13,56
	протокол	ISO 14443A и 15693
	Диапазон R / W	От 2 см до 8 см
АКСЕССУАРЫ		
стандарт	1xPower 1x литий-полимерный аккумулятор 1xDC кабель для зарядки 1xUSB кабель для передачи данных	
Необязательный	люлька	