Фабрика USB 80 мм pos термопринтер с автоматическим резаком

(Модель: OCPP -88A)

Особенности:

1. Уникальный внешний вид с надежной пресс-формой;
2. Высокоскоростная печать со скоростью до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Линия и опции беспроводных телекоммуникаций
5. Обеспечить различные интерфейсы: USB
6. поддержка приложения звуковой сигнализации для кухни;
7. Поддержка различных типов одномерной и двухмерной печати штрих-кода;
8. Поддерживает различные международные языки;
9. SDK для Android предоставляет;
10. Надежная жизнь печатающей головки и сто километров;
11. Совместимая команда EP SON ESC / POS.

Параметры:

Методы печати	Термопечать
Печатные символы	576 точек / линия (по умолчанию), 512 точек / линия; Символы: упрощенная китайская точка 24x24, поддержка шрифта 18030, поддержка Тайваня и Гонконга, традиционный (сложный шрифт), символ ANK;
Шрифт	A: 12 × 24 точки, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17 точек, 1,1 (ширина) * 2,1 (H) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Типы штрих-кодов	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	250 мм / сек как единый интерфейс, до 300 мм / сек. Двойной интерфейс и тройной интерфейс
Интерфейс	USB, USB + последовательный, USB + LAN, USB + Serial + LAN, беспроводной + USB, Bluetooth + USB + LAN
Команда печати	Совместим с командой EPSON ESC / POS
Водитель	В Win9X / Windows XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003's / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux есть и ESPON, SDK обеспечивает совместимость с Android.
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)
Диаметр бумаги	83 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
Нож	Автоматический резак (опционально)
Надежность печати	Сто километров
Мощность	DC24V / 2.5A
температура	0-45 градусов по Цельсию
В отличие от влажности	10-80%
Размеры	190 * 145 * 145 (ММ)
Вес	1,60 кг

	P / N	Описание
Информация для заказа	OCPP -88A-U	USB-порты поддерживают автоматический резак
	OCPP -88A-UR	USB + последовательные порты, поддерживающие автоматический резак
	OCPP -88A-UL	Порты USB + LAN поддерживают автоматический резак
	OCPP -88A-URL	USB + последовательный порт + LAN с автоматическим резаком
	OCPP -88A-W	Беспроводной + USB порт, автоматический резак
	OCPP -88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, поддержка автоматического резака
	OCPP -88A-U0	USB-порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-UR0	USB + последовательный, без автоматического резака
	OCPP -88A-UL0	USB + LAN порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-URL0	USB + последовательный порт + Lan, без автоматического резака
	OCPP -88A-W0	Беспроводной + USB-порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака

Соответствующие документы:

*Спецификация

*Руководство по процедурам

*инструкции

*Драйвер WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit из

*Драйвер Win8-64bit

*Драйвер Linux

*Инструмент настройки параметров принтера

*USB Printdemo(Демонстрация прикладного программного обеспечения)

*SDK Для Android

*CD файлы