

Фабрика прямой продажи pos80 термопринтер

(Модель: ОСРР-802)

Спецификация:

термопринтер, термопринтер, тепловой принтер pos 80

Способ печати	Прямые тепловой
Размер символа	ANK, FontA:12 * 24dots, FontB:9 * 17dots
Колонка потенциала	576dots/линия или 512dots/линия
Набор символов	PC347)Стандартный ЕвропаКатакана PC850МногоязычныйPC860португальский PC863Канадская французскаяPC865Северных стран Западная ЕвропагреческийивритВосточная ЕвропаИранWPC1252PC866 Кириллица #2 PC852Latin2PC858IranIIлатышскийарабскийPT1511251
Штрих-код	UPC-A/UPC-E/ЯНВАРЬ13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR/ITF/CODE39 / CODE93/CODE128
Скорость печати	230 мм/сек
Приемный буфер	128 к байт
NV флеш буфера	256K байт
Ширина бумаги	79.5±0.5 мм
МСBF(Life)	100 км
Команда Печать	Совместим с ESC/POS
Ящик управления наличными	ПОСТОЯННОГО ТОКА 12-24V/1A
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Резец	Ручной резак
Рулонная бумага	79.5±0.5 мм * ф83mm
Интерфейс	Последовательный/параллельный/USB/LAN
Драйвер	Win 9 X / NT ME/2003 Win 2000/Win/Win Win/Win XP / Win Vista/win 7/Linux
Источник питания	DC24V / 2.5A
Вход адаптера питания	AC 110V/220V, 50 ~ 60Hz; вывода:24V DC / 2.5A
Измерение	190x145x150mm
Вес	3,5 кг

Сведения о продукте:

термопринтер, термопринтер, тепловой принтер pos 80



Соответствующие документы:

*SpecificaТион

[*Настройка IP-адреса вручную](#)

[*Инструкция по эксплуатации](#)

* Драйвера для всех системы windows

[*Драйвер для Linux](#)

[*Параметры принтера, установка инструменты](#)

*КОМПАКТ-ДИСК Файлы