

Хорошая производительность 80 мм USB Lan Порт Термальный Билл Принтер

(Модель №: OCPP -80G)

Функции:

1. Настольный или настенный тип для варианта.
2. Поддерживает печать нескольких 1D штрих-кодов и 2D-кодов.
Порт 3.100M Ethernet, сверхскоростная передача данных.
4. Поддерживает 256 КБ памяти NV Logo и 2 МБ большой буферной памяти.
Обнаружение черной метки 5.Supports и функция напоминания заказа,
совместим с драйвером O POS.
6. Поддерживает печать состояния монитора и функцию защиты от потери порядка.

Технические параметры:

Способ печати:	Прямой тепловой
Скорость печати:	230 мм / с □ 260 мм / с
Ширина рулона:	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр печати:	Ф80mm
Толщина бумаги:	0.06-0.08mm
Емкость колонки:	576 точек / линия 512 точек / линия
Межстрочный интервал :	3,75 мм (настраивается командами)
Команда печати:	Совместим с командой ESC / POS
Тип интерфейса:	Последовательный + USB + Lan / 36P параллельный порт / 25P последовательный + USB / LAN
Жизнь катеров:	1 миллион порезов
Жизнь печатающей головки:	100 км
Входной буфер:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Блок питания:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Гц
Источник питания:	DC 24V / 2.5A
Поставка денежного ящика:	DC 24V / 1A
Рабочая среда:	Температура (0 □ 45) влажность (10 □ 80%) (без конденсации)
Рабочая среда:	Температура (0-45) градусов по Цельсию, влажность (10-80%) без конденсации
Среда хранения:	Температура (-10 ~ 60 °C); Влажность (10 ~ 90%)
Размер персонажа:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 мм / FontB: 1,1 * 2,1 мм

Штрих-код:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ИТФ / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (варианты)
Персонажи:	PC347 (Стандартная Европа) □ Катакана □ PC850 (Многоязычный) □ PC860 (Португальский) □ PC863 (Канадский-Французский) □ PC865 (Северные страны) □ Западная Европа □ Греческий □ Иврит □ Восточная Европа □ Иран □ WPC1252 □ PC866 □ Кириллица # 2) , PC852 (LATIN2), PC858, IranII, латышский, английский, арабский, PT151 (1251)
Физические характеристики:	Вес: 1,25 кг; Размер внешнего вида: 190 × 145 × 143 мм (длина * ширина * высота)





OCPP-80G





OCPP-80G





OCPP-80G





Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80G
Paper Width: 80mm
Print Speed: 200mm/sec
Power Input: 24V/1A
Cash Drawer: ESC/POS
Interface: RS232/USB/LAN
Command Support: ESC/POS
CE FC



OCPP-80G

