

Китай Штрих коды Поставщик Ручной 1D 2D Barcode Reader (OCBs-2004)

Особенности:

Китай Штрих коды Поставщик Ручной 1D 2D Barcode Reader
Ручной сканер штрих-кода для 1D / 2D штрих-код;
КМОП-технологии изображение база;
RS232, поддерживаемых интерфейсов USB;
Часть 15 правил FCC Class B, CE EMC Класс B передается;

Сканер штрих-кода Технические характеристики:

Эксплуатационные характеристики		
Датчик изображения:		CMOS
Разрешение:		752 * 480
Источник света:		LED (622 нм - 628 нм)
Сила света:		330 LUX (130 мм)
Освещение:		0 ~ 100 000 LUX
Символика:	2D	PDF417, QR Code (модель 1/2), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080 100 140), ацтеков, Maxicode и т.д.
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 из 5, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, т.
Точность:		≥ 5mil
Глубина поля сканирования:		35 мм ~ 210 мм
Контрастность печати сигнала:		≥ 30%
Roll / Pitch / Skew:		360 ° / ±60 ° / ±60 °
Физические характеристики		
Интерфейс:		RS232 / USB
Потребляемая мощность:		2 Вт
Напряжение:		DC 5 V (4.5-5.5V)
Ток:	Простой	78 мА (в режиме ожидания) 400 мА (рабочий) 18 мА (в режиме ожидания)
Вес:		235 г
Размеры:		156 * 68 * 83 мм
Пользовательская среда		
Эксплуатация Температура:		-5degree C ~ + 45Степень C
Температура хранения:		-40degree C ~ + 60Степень C
Влажность:		5% - 95% (без конденсации)
Сейф		

Сертификаты:

Часть 15 правил ФКС Class B, CE EMC Класс B

Подробнее:



Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь.

[Спецификация](#)

[Руководство пользователя](#)