

Платформа POS для Android (M / N: Z90)

Особенность:

- Android 4.4 или 5.1 операционная система
- 5,0-дюймовый сенсорный экран
- Длительная емкость аккумулятора составляет 3600 мАч
- 58-мм термопринтер
- 5 миллионов пикселей камеры
- 2G / 3G / 4G wifi, связь Bluetooth(4G опционально),
- Встроенный считыватель магнитных карт, индукционный считыватель IC-карт и контактный считыватель карт IC
- Прошел сертификацию банковских платежей EMV L1 L2 и PBOC
- Кредл может использоваться для связи, зарядки, банка мощности и обеспечения беспроводной сети (дополнительно)

Заявка :

применять супермаркеты сети, рестораны, магазины, магазины одежды, помещения, пекарня, кассир, платить, входит в продажу, сохраняет функцию управления.

Техническая спецификация:

Основная информация	
Операционная система	android 4.4 или 5.1
ОЗУ	Оперативная память: 1 Гб
Расширенный сохраненный	FLASH: 8 Гб
Экран монитора	5,0 дюймов
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронных подписей
аккумулятор	Литиевая батарея 3600 ма, 3,7 В
блютуз	Bluetooth 4.0
камера	5-мегапиксельная камера
Функция позиционирования	GPS AGPS WLAN для позиционирования
принтер	58-мм термопринтер диаметром 30 мм Бумажный рулон
Интерфейс	Микро USB
Функция POS	
Считыватель магнитных карт	Полный магнитный считыватель магнитных карт Поддержка протокола ISO1788 / 7812, AAMVA
Чтение и запись IC-карты	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный считыватель карт	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип A & B, Mifare, felica карты в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS
Карта PSAM сертификация	Спецификация Банковская платежная карта Обнаружение сети приема карты Unionpay Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 Интеллектуальные стандарты безопасности Unionpay.
Параметры сети	
Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, CSD-ЛПЭ, TDD-LTE
Сетевой спектр	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / г
Физические параметры	
Размер	191mm × 80mm × 46mm
вес	650г
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% RH без конденсации

Контактное лицо: Гарольд Ху

OCOM Technologies Limited

Адрес: 4 / F, блок 10, промышленный парк Чжунсин, улица Чжуанье, район Наньшань, Шэньчжэнь 518054, Китай;

Веб-сайт: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Мобильный: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Тел: 0086.755.86053207-814;

Факс: 0086.755.86053207-868.