Ручной платежный терминал android pos с термопринтером

(Номер детали: POS -Z90)

Характерная черта:

л Операционная система Android 5.1
л 5,0-дюймовый сенсорный экран
л Емкость аккумулятора в режиме длительного ожидания составляет 3600 мАч
л 58 мм термопринтер
л Камера 5 миллионов пикселей
л 2G / 3G / 4G Wi-Fi, связь по Bluetooth,
л Встроенный считыватель магнитных карт, индукционный считыватель IC-карт и контактный считыватель IC-карт
л Прошел сертификацию банковских платежей EMV L1 L2 и PBOC
л Базу можно использовать для связи, зарядки, блока питания и обеспечения беспроводной сети (необязательно)

Заявка :

applychain супермаркеты, рестораны, мини-маркеты, магазин одежды, помещения, пекарня, кассир, платите, вводит продажи сохраняет функцию управления бизнесом.

Техническая спецификация:

Основная информация	
Операционная система	Android 5.1
ОЗУ	Оперативная память: 1 ГБ
Расширенный хранится	ВСПЫШКА: 8 ГБ
Экран монитора	5.0 дюймов
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронного подпись
Аккумулятор	Литиевая батарея 3600 мач, 3,7 В
блютус	Bluetooth 4.0
Камера	5-мегапиксельная камера
Pos функция itioning	GPS AGPS WLAN для настройки Pos
Принтер	Термопринтер 58 мм Диаметр 30 мм Рулон бумаги
Интерфейс	Micro USB
Функция POS	
Считыватель магнитных карт	Считыватель магнитных карт Full Track Поддержка ISO1788 / 7812, протокол AAMVA
Чтение-запись IC карты	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный картридер	Поддержка ISO / IEC 14443 Type A&B, Mifare, felica карта в соответствии с PAYPASS EMV / PBOC Технические характеристики
Карта PSAM	Платежная чип-карта безопасности банка

Сертификация	Обнаружение сети терминалов приема карт Unionpay Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 Пункты продажи интеллектуальных стандартов безопасности Unionpay
Параметры сети	
Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
Сетевой спектр	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEEE802.11.b / n / g
Физические параметры	
Размер	191 мм × 80 мм × 46 мм
Вес	650 г
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
Влажность	10% ~ 90% относительной влажности без конденсации

Фото:

OS
Android 5.1

CPU
Quad core Qualcomm MSM8909

Memory
1G RAM+ 8G ROM

Button
Power Button

Adapter
5VDC, 2A

Wi-Fi
IEEEE802.11.b/n/g

Bluetooth
Bluetooth 4.0

Size
191*80*46mm

Port
1*Micro USB
1*Mini USB for factory
1*Headset jack

Thermal Printing
Paper With: 58mm(Manual cutter)
Paper Roll Diameter: 30mm
Printing Speed: 70mm/s

Card reader
IC card read-write *1
Magnetic card reader *1
Non-contact card reader *1

Camera
5 mega-pixel camera
can scan 1D/2D barcode

Micro SD(TF)
TF Solt *1
SAM Solt *1
SIM Solt *2
(Standard)

Environment
Working temperature:
-20 ℃ ~ 60 ℃
Storage temperature:
-40 ℃ ~ 80 ℃

Display
5.0 Inch Capacitive touch screen
support the electronic signature
Resolution: 1280*720

Optional

Cradle

Fingerprint reader

Note:
1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2.Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.

4:02 PM
APPS
WIDGETS

SIM1
SIM/SIM2
SD
SIM
Product: Smart POS
Model number: Z90
Power Supply: 5.0V⎓2.0A

Model:YJ455385P
Lithium-ion battery
Voltage:7.4V
Rated Capacity:2800mAh/20.72Wh
Charge Voltage:8.4V
Canled standard:GB31241-2014
Suggest to change the battery for every 24 months
WARNING : Potential for fire or burning , Do not
disassemble , puncture , crush , heat or burn.
Do not use water-soaked battery.
PMfr:Shenzhen Enjapower Technology Co.,Ltd
S/N:YJL2019011900581

ICBC
中国工商银行

ICBC