

Термопринтер 58 мм с автоматическим резаком

(Номер модели: OCPP -C582)

Характерная черта:

Высокая скорость печати 120 мм / с

Автоматическая обрезка бумаги более эффективна и удобна

Большая шестерня и большой мотор делают принтер более прочным

Стандартный порт USB

LAN, параллельный, USB + BT, USB + WIFI порт для дополнительного

Поддержка многоязычных кодовых страниц

Поддержка печати логотипа NV

Может водить денежный ящик

Совместим с ESC / POS

Срок службы головки принтера: 50 км

Срок службы резца: 0,6 миллиона раз

Технические характеристики:

Метод печати	Прямая тепловая
Плотность печати	384 точки / линия (203 точек на дюйм)
Размер персонажа	384 точки на линию, символ ANK, шрифт: А: 12 * 24 точки, 1,5 (Ш) * 3,0 (В) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Тип штрих-кода	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39 / CODE128 / CODABAR / ITF
Команда печати	Совместим с EPSON ESC / POS
Скорость печати	120 мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Диаметр бумаги	60мм
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
МСBF (жизнь)	50 км
Жизнь резца	600000 раз
NV Flash	64кб
Входной буфер	32кб
Размер	169,9 * 120 * 119,9 мм

Общий вес	1,2 кг
Резак	Автоматический резак
Датчик	Датчик конца бумаги, датчик открытия крышки
Интерфейс	Стандарт USB, параллельный, LAN, USB + Bluetooth, USB + Wi-Fi на выбор Если вам нужно выбрать дополнительные интерфейсы, установите MOQ = 180.
Водитель	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 win8 win10, совместимый с ESPON
Входное напряжение адаптера	110/220 В переменного тока, 50-60 Гц
Выходное напряжение адаптера	12 В постоянного тока / 2,6 А
Контроль денежного ящика	DC12V / 1A
Рабочая температура	0-45 ° C, влажность: 10-80%
Сохранение температуры	-10-60 градусов C, влажность: 10-90%
Сертификат	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582





OCPP-C582

