

Модель	OCBS-2087
Цвет	Черный Синий
Материал	АБСПК
Текущий	Рабочий ток (Стандарт): < 156 магистр Резервный ток (Стандарт): < 80 магистр
Входное напряжение	5 VDC (- 10%)/500 мА
Дополнительный интерфейс	USBB USB -com, RS232
Индикаторы чтения	Светодиодный свет и зуммер
CMOS Датчик	640*480pixel, 0,3 Мп прокатывание контакт
Источник света	Светодиодный белый свет
А ИМИНГ L ведущий	Маленькая красная рама
Разрешение	4 мил
Режим триггера	Ручное, непрерывное сканирование, автоматическое разрешение
Шоковое сопротивление	1 5 М свободное падение на бетонной поверхности
Печать контраст	≥ 20 %
Штрих -коды	1D: Все стандартные 1D -коды, включая линейный код глиниS1 Databar ™, можно автоматически различить и декодировать. 2d: ацтекский код; Матрица данных; магистрxiKOD; Qrcode; Хансин; Microqr код Код стека: GS1 Databar Expedited Stacked; GS1 Databar Stacked; GS1 Databar Stacked Omnidirectional; GS1 Databar Composite; Micropdf417; PDF417.
Типичная глубина поля	Точность Штрих -код Глубина поле 5 млн Code39 45 мм - 125 мм 13 мил EAN-13 65 MM - 230 мм 1 5 мил CODE 128 55 мм - 3 50 мм 15 мил QR 35 мм - 190 мм (Минимальная глубина поля определяется длиной штрих -кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контраста и окружающего света.)
Угол чтения	Рулон: 0-360 °; Высота (наклон): ± 60 °; Перекосы (рынок): ± 60 °
Физический	
Масса	Сеть : 114 g
Измерение	160* 64* 86 мм
Упаковка	1 95 *1 05 *8 0 мм /0.245 кг
5 0 в 1 коробке	56 0* 41 0* 43 0М m /13,6 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10% ~ 80% без конденсации
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10% ~ 90% без конденсации









