

Высокое качество VFD дисплей полюс (VFD220A) (Модель: VFD220A)

Технические характеристики:

Связи	
Интерфейс:	Последовательный порт (RS-232)
Скорость передачи:	9600
Яркость:	2000cd
Бит данных:	8bit
Стоп бит:	1bit
Рукопожатие сигнал:	Нет
Электрические:	К власти хозяина компьютера DC12 (большой 4шт интерфейса)
Показать:	VFD Ярко-синий-зеленый флуоресцентный дисплей
Показать символов:	2 линии x 20 символов / строку, 40 символов, 5 x 7 точек
Экспозиционная площадь:	160 мм (Ш) x 23.8mm (H)
Размер символов:	высокие 11mm x 7мм широкая
Среднее время безотказной работы:	25000 часов
Размеры	
Размеры панели:	80 (В) x 225 (Ш) x37 (D) мм
Размеры поддержки:	Длинные поддержка: 480mm (Содержат базу) Краткое поддержка: 225mm (Содержат базу) Базовые размеры: 185 (L) x95 (W) x25 (H) мм
Сервеса угол перемещения:	45 °, может обеспечить удобный, и отрегулируйте угол обзора
Вес:	1.2Kg (брутто)
Среда	
Рабочая температура:	-20 ~ 70 A18
Температура хранения;	-40 ~ 80 A19
Влажность:	10 ~ 85%
Влажность хранения:	10 ~ 90%
Набор команд	
Принятие международного стандарта общего командной ESC / POS, его может использовано в DOS или Windows, System окружающей среды, не нужно никаких драйверов, только в соответствии с форматом серийного порядке, установленном для передачи данных может показать содержание.	
С помощью функции открытия денежного ящика все направления регулируется.	

Подробнее:

