

Высокая лотереи качество POS терминала POS8812 (Модель: POS8812)

Спецификация:

Дисплей	Область отображения (мм)	385 мм (H) X245mm (V)
	Точка Сердцевина (мм)	0.294mm 0.294mm X
	Разрешение	800x600 двойного света экран
	Яркость	350cd / м ²
	Противопоставлять	400: 1
	Цвет	16.7M
	Время отклика	15 мс
	Угол Обзора	150 ° (H) 150 ° (V)
	Источник Питания	12V 5A внешний адаптер питания
	Сенсорная Панель	4-проводной резистивный сенсорный
Главная машина	ЦПУ:	Intel Atom D425 1,8 ГГц,
	Память:	DDR 32GB
	Чипсет:	Intel Pine View-D и Intel NM10
	Жесткий диск	2.5 "320G
	Ввода / вывода	6x USB2.0, 1x LAN; 2x PS / 2, RS232 2X, 1X Параллельно, 1X VGA, аудио 2X
	Операционная система:	Поддержка Windows 2000 / XP / Vista или поздно, Mac OS X или поздно, Linux,
	Соответствие: CE, FCC, UL и	
Аксессуары	Силовые кабели	
	1x привод установлен CD-	

Применение:

Питание: отель, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;
 Розничный Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и высокого класса парикмахерская;
 Отдых: сауна, спа-центр, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета;

Терминалы управления информацией для парковки, ИНН, авиации, метро, станции и пристани;;
 Коммерческая

Подробнее:

