

## Горячие продажи мобильного лазерного сканера штрих-кодов (Модель: OCBs-LA06)

### Спецификация:

Рабочие характеристики	
Источник света:	Видимый лазерный (650-670nm)
Скорость сканирования:	100 сканирований в секунду
Расстояние считывания	2.5 ~ 600 мм (100% UPC / EAN)
Тип сканера:	Двунаправленный
Разрешение:	0.10 мм (4mil) в PCS 0.9
Контрастность печати Минимальная:	20%, минимальная отражательная разница (@ 650 нм)
Возможности декодирования:	UPC / EAN, UPC / EAN с дополнениями, UCC / EAN128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, код 128, код 128 Full ASCII, Codabar, чередуются 2 из 5, дискретная 2 из 5, код 93, MSI , код 11, ATA, RSS варианты, китайские 2 из 5 ...
Типаж	
Поддерживаемые интерфейсы:	PS2, RS232, USB
Напряжение:	DC +5 V +/- 5%
Текущий:	100 мА
Ток холостого хода:	& Л; 40 мА
Источник питания:	Принимающая питания или внешний (RS232) источник питания
Угол сканирования	Наклон 45 ° Elevation 60 °
Размеры:	L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm
Вес:	140г (без подставки)
Стенд	С
Цвет:	Кот и черный
Окружающая среда пользователя	
Рабочая температура:	0degree C ~ 50градусов C
Температура хранения:	-40degree C ~ 70degree C
Влажность:	5 ~ 95% относительной влажности, без конденсации
Электростатических разрядов:	Подтвердите до +/- 15KV разрядка воздуха и +/- 8KV контактной разряда
Бросьте Технические характеристики:	Выдерживает многократные 1,5 падения на бетон
Сейф:	
EMI / RFI:	FCC Class A и CE
Лазерная безопасность:	Класс CDRH 2 лазерное изделие

### Подробнее:



### Соответствующие документы:

Вы хотите знать больше о продукте информации?Пожалуйста, Нажмите здесь. 

Спецификация

Руководство пользователя