

Горячий продавать с конкурентно цена термический штрих-кода биллинга принтер

(M / N: OCPP-88A)


Особенности:

1. Уникальный внешний вид с надежной формы;
2. Высокая скорость печати со скоростью до 300 мм / сек;
3. Дополнительный автоматический резак;
4. Линейные и опции для беспроводных телефонов
5. Интерфейсы: Bluetooth + USB
6. звуковая сигнализация поддержка приложений доступна для кухни;
7. Поддержка различных типов одномерных и двумерных штрих-кодов печати;
8. Поддержка различных международных языков;
9. SDK для Android обеспечивает;
10. Надежная жизнь печатающей головки и сто километров;
11. Совместимость EP SON ESC команда / POS.

80мм Высокое качество термопринтер, принтер POS, 80мм Bluetooth принтер с автоматическим резаком

Параметры:

Способы печати	печать Термальная линия	
Печатные знаки	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия;	
Шрифт	Символы: упрощенный китайский точка 24x24, 18030 поддержка шрифтов, поддержка Тайвань и Гонконг, традиционный (сложный шрифт), ОАО АНК характер; A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17dots, 1,1 (ширина) * 2.1 (H) мм Упрощено / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм	
типы штрих-кода	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, QR код	
скорость печати	250 мм / сек в качестве единого интерфейса, до 300 мм / сек интерфейс двух- и трехканального интерфейс	
Интерфейс	USB, USB + последовательный порт, USB + LAN, USB + последовательный + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB	
команда печати	Совместимость с EPSON ESC / POS команды	
Водитель	В Win9x / Window XP / Win Vista / Win2000 / Win2003-x / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux является и ESPON, SDK обеспечивает совместимость с Android.	
ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72)	
диаметр бумаги	83 мм	
Толщина бумаги	0.06-0.08mm	
Нож	Автоматический резак (опция)	
Надежность печати	Сто километров	
Мощность	DC24V / 2.5A	
температура	0-45 градусов по Цельсию	
В влажности контраста	10-80%	
Габаритные размеры	190 * 145 * 145 (MM)	
вес	1.60 кг	
Информация для заказа	P / N	Описание
	OCPP-88A-U	Порты USB поддерживают автоматический резак
	OCPP-88A-UR	USB + последовательные порты, поддерживающие автоматический резак
	OCPP-88A-UL	USB + LAN порты поддерживают автоматическое резак
	OCPP-88A-URL	USB + последовательный + LAN портов с автоматическим резаком
	OCPP-88A-W	Беспроводной USB-порт +, автоматический резак
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, поддержка автоматический резак
	OCPP-88A-U0	нет USB-порт, не автоматический резак
	OCPP-88A-Ur0	нет USB + последовательный порт, не автоматический резак
	OCPP-88A-UL0	нет USB + порт LAN, не автоматический резак
	OCPP-88A-URL0	USB + последовательный порт + Lan, без автоматического резака
	OCPP-88A-W0	Беспроводной нет + USB порт, не автоматический резак
OCPP-88A-BU0	нет Bluetooth + USB, не автоматический резак	



Соответствующие документы:

[*Спецификация](#)

[*Руководство по процедурам](#)

[*инструкции](#)

[*Драйвер для WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[*Драйвер Win7 & Amp; Win8-64bit](#)

[*Linux Driver](#)

[*Инструмент настройки параметров принтера](#)

[*USB Printdemo\(Прикладное программное обеспечение демо\)](#)

[*SDK Для Android](#)

[*CD файлы](#)