

## Спецификация

Модель	POS-156 6-W.
Имя	15,6 дюймового сенсорного экрана Wyndows POS Терминал
Главный экран	Монитор сенсорного экрана 15,6 дюйма
Резолют і на	1366*768, 1920*1080 для варианта
Яркость	250cd/m <sup>2</sup>
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальная: 150
Сенсорный экран	Многоточечный прогнозируемый глинг емкостный штрих
Подразделение	11.6 Дюйм -дисплей с или без ощущения, разрешение 1366*768
Дисплей клиента	2*20 VFD монтируется для задней крышки для опции
<b>Производительность</b>	
Материнская плата	Intel Core i5 4 <sup>тур</sup> ЦП, другой процессор должен быть настроен
Системная память	2*SO-Dimm DDR3L 1333/1600 МГц 4 ГБ, до 16 ГБ
Устройство хранения	MSATA SSD 128 ГБ или часіg h Э -э, до 512 ГБ
Аудио	На борту реального -tech чип
Локальный	10/ /100/ 100 0 MBS, 1*Realtek Rtl8111   Анонца chip встроенный в мини-слот PCI-E, поддержка встроенного Wi-Fi модуль
Необязательно Wi -Fi & Bt	2,4G и 5G WiFi, BT 5.0 Поддерживается для варианта
Спикер	4om/2w*1
Операционная система	Поддержка Win10 /Win11
<b>Подключение</b>	
Внешний порт ввода/вывода (15 4 <sup>тур</sup> )	кнопка питания*1
	12 В постоянного тока в Джеке*1
	Лан: RJ-45*1
	2*USB3.0 □4 *USB 2.0
	Com (RS232) * 1
	1*HDMI
	Аудио выход*1□1*микрофон
<b>Упаковка</b>	
Масса	Сеть 3,5k g (Без адаптера питания и шнура питания)
Упаковка с пеной внутри	470*180 * 400 mm /4,6 кг
2 в 1 коробке	485*365*405 мм/10 кг
<b>Среда</b>	
Рабочая температура	От 0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения	-1 От 0 до 60 градусов по Цельсию
Работая влажность	10% ~ 80% Нет конденсации
Влажность хранения	10% ~ 90% Нет конденсации
<b>Аксессуары</b>	
Мощный адаптер	100-240V/50-60 Гц 1,5 амакс Вход мощности переменного тока, выходной адаптер DC12V/5A
Кабель питания	Плавка кабеля Power Cable, совместимая с США / ЕС / Великобритания и т. Д., И настраиваемый доступен