Модель	OCBS-A200
Операционные системы	Андроид 9
Процессор	MTK8768B 2 ГГц, четырехъядерный процессор, 12 нм
ОБЪЕМ ПАМЯТИ	2 ГБ ОЗУ 16 ГБ ПЗУ
Расширить слот	микрофонгосД, поддержка SDHC, до 64 ГБ;
	Один разъем для микро-SIM.
Связь с ПК	тыSB 2.0 OTG: Тип-CПоддержка гарнитуры TYPe-C
Сенс о PC	Освещенность, приближение, 3D G-сенсор, Холл
ВЕЛ	Зарядка, сканирование и статистика системы u s
Время зарядки	<3,5 часов (комнатная температура)
	<4 часов (35 ℃)
Продолжительность операции	14 часов
Сканирующий модуль	Даталогик E3200-LE
2D	Ацтекский кодекс; Китайский кодекс Хань Синь; матрица данных; МаксиКод;
	микро QR-код; QR код; EAN/JAN композиты; Композиты GS1 DataBar;
	GS1 DataBar расширенный, многоуровневый; Панель данных GS1 с накоплением;
	GS1 DataBar стекированный всенаправленный; МакроPDF;
	МикроПДФ417; PDF417; UPC A/E композиты
1Д	Автоматически распознает все стандартные коды 1D, включая GS1.
	Линейные коды DataBar™.
Почта	Австралийская почта; Британская почта; Китайская почта; ММБ; Японский
	Почта; КИКС Почта; Почта Кореи; Код планеты; Постнет; Королевский
	Почтовый код (RM4SCC)
NFC (опционально)	NFC 13,56 МГц
Беспроводное соединение	
WLAN	802.11 ак/а/б/г/н
WWAN	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41)
	ФЗД-LTE (B1/B3/B7)
	UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 МГц)
	GSM/EDGE/GPRS (900/1800 МГц)
VoLTE	LTE КалифорнияT6
CA	Нисходящая линия связи 300 Мбит/с, B1/B3/B7/B40/B41
WPAN	БТ 4.2/БЛЕ
GPS	GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу, Галилео
Физические характеристики	
ЖК-дисплей	4 дюйма, 800*480, видно под солнечным светом
Трогать	GFF Captive Touch, стекло Dragontrail
Камера	Автофокус 8 Мега, со светодиодной вспышкой
Клавиатура	24-цифровая клавиатура
	Клавиша сканирования влево/вправо, клавиша влево/вправо K1, определяемая пользователем клавиша K2
	Назад, ДОМОЙ, Переключение
запись е река	Поддерживать
Оратор	Мин. 90 дБ при частоте голоса 10 см–1 кГц
Mic	Микрофон с шумоподавлением
Зарядка ввода-вывода	USB тип-C,
	Зарядная подставка

Батарея	Съемный 3800 мАч-4000 мАч
Измерение	160×71×17 мм
Масса	269г
упаковка	
Масса	Валовой: 7 50 г
Упаковка	255*108*70 мм
10 в 1 коробке	370*270*230 мм/8. 0 кг
Экологические характеристики	
Рабочая Температура	-20°C ~ 50°C
Температура хранения	-30°C ~ 70°C
Влажность	10% ~ 90%
Уронить	1,5 м, бетон, 12 падений
падение	600 ударов, 0,5 м, Сталь
ИП	IP65
ЭСР	±8кВ контакт, ±15кВ воздух
Жизнь клавиатуры цикл	300 тыс.
Аксессуары	
Зарядная подставка	Поддержка 1 устройства и 1 аккумулятора
Рука ремень	Черный, Нейлон
Батарея	Съемный 3800 мАч-4000 мАч