Кухня USB высокоскоростной 80 мм термопринтер с автоматическим резаком

(Модель №: OCPP -88A)

Функции:

1. Уникальный внешний вид с надежной пресс-формой;

2. Высокая скорость печати до 300 мм / с;

3. Дополнительный автоматический резак;

4. Шнур и беспроводная связь для вариантов

5. Несколько доступных интерфейсов: USB, USB + Serial + LAN; и Wifi + USB, Bluetooth + USB

6. Поддерживается звуковая и световая сигнализация для кухни;

7. Поддержка нескольких типов печати 1D и QR кодов;

8. Поддержка нескольких международных языков;

9. SDK для Android и IOS доступны;

10. Надежная печатающая головка со сроком службы 100 км;

11. Совместим с командами EPSON ESC / POS.

Параметры:

Способ печати	Термопечать
Печать персонажа	576 точек / линия (по умолчанию), 512 точек / линия; Символы: упрощенный китайский 24x24, поддержка библиотеки шрифтов 18030, поддержка тайваньского и традиционного HK (сложный шрифт), символы ANK;
Шрифт	A: 12 × 24 точки, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; B: 9 * 17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный / Традиционный: 24 * 24 точки, 3,0 (Ш) * 3,0 (В) мм
Тип штрих-кода	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-код
Скорость печати	250 мм / с для одного и двух интерфейсов, 300 мм / с для трех интерфейсов
Интерфейс	USB, USB + Serial + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB
Команда печати	Совместим с командами EPSON ESC / POS
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимые с ESPON, SDK для Android и IOS.
Ширина бумаги	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)
Диаметр бумаги	83мм

Толщина бумаги	0.06-0.08mm	
резец	Авто резак (опционально)	
Надежность печати	100km	
Мощность	DC24V / 2.5A	
температура	0-45 градусов C	
Контрастность Влажность	10-80%	
Внешний размер	190 * 145 * 145 (мм)	
Вес	1.60kg	
Информация для заказа	P / N	Описание
	OCPP -88A-U	USB-порт, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-URL	Порт USB + Serial + Lan, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-W	Wifi + USB-порт, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, с автоматическим резаком
	OCPP -88A-U0	USB-порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-URL0	Порт USB + Serial + Lan, без автоматического резака
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB-порт, без автоматического резака
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, без автореза

Поддерживаемые языки:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Aocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-88A

ISO FC CE RoHS