

LED POS Клиент полюс Дисплей Дисплей покупателя

Особенности:

LED POS Клиент полюс Дисплей Дисплей покупателя

8 символов LED дисплей;

Высота полюс регулируется;


Вращение 360 градусов англ;

Совместимость с "ESC / POS" стандартного набора распространенная команда, без водителя потребности, подклочи и использования

Технические характеристики:

Связи	
Интерфейс:	Связи RS232, USB источник питания (DC опционально)
Скорость передачи данных:	2400/9600
Яркость:	1500cd
Сигнал Рукопожатие	Нет
Электрический	5 В постоянного тока (от хост-интерфейс USB компьютера)
Дисплей:	LED Яркий желто-зеленый цифровой дисплей
Показать символов:	8 Цифры (0 ~ 9)
Выставочная площадь:	160мм x 30.8mm
Размер шрифта:	13MM * 7.6mm
Среднее время безотказной работы:	25000 часов
Физическая	
Размеры панели:	224 (L) X88 (W), мм
Размеры поддержки:	Рост: 400 --- 442 мм Основание: 185 (L) x95 (W) x25 (H) мм
Сергея угол перемещения:	8 ° ~ 120 °
Цвет	Белый или черный
Вес:	520g (без основания); 850г (с базой); 1100 г (в том числе упаковка)
Размер упаковки	255 (L) x 210 (Ш) x 96 (В) мм
Среда	
Рабочая температура:	-40 °C -50 °C
Температура хранения;	-60 °C --80 °C
Влажность:	30% - 85%

Подробнее:



Соответствующие документы:

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь. 

[Спецификация](#)
[Руководство пользователя](#)
[Водитель](#)