

5-дюймовый ЖК-дисплей клиента (M / N: OCPD-LCD500)



Функции:

- v Поддержка O POS водитель
- v Совместим с 15 видами команд, такими как ESC / POS, CD5220 и т. Д.
- v Совместим с 20 странами Языки, другие языки могут быть настроены
- v Предоставить программное обеспечение для индивидуальной настройки, все настройки могут быть выполнены конечным пользователем
- v Поддержка настройки загрузки образа
- v Три области отображения могут установить цвет фона и цвета символов
- v В верхней области экрана можно установить логотип и фиксированные символы
- v Средняя область отображения может быть переключена на отображение 2 * 20 символов или 4 * 20 символов

v Нижняя область дисплея поддерживает пользовательские символы прокрутки

Техническая спецификация:

Генеральная	Метод отображения	TFT - ЖК-дисплей (5-дюймовая ЦВЕТНАЯ ПАНЕЛЬ)
	Количество символов	40 символов (20 столбцов × 2 строки) / 80 символов (20 цветов × 4 строки)
	яркость	>350cd / м2
	разрешение	480 * 272 или 800 * 480
	Шрифт символов	Матрица 24 * 48/40 * 80 точек
	Тип персонажа	95 буквенно-цифровой,32 международных персонажа
	Размер персонажа	8 (ЧАС)× 5,25(W)мм
	Размер точки (X × Y,)	0,23 × 0,23 мм
	Размер панели	113,5 (L)мм × 65,5(W)× 40(ЧАС)
	Измерение полюса	По длине опоры:163(L)× 27.65(DIA)мм / 80 (L)× 27.65(DIA)мм
	Базовый размер	126 (L)× 89(W)× 13.5(ЧАС)мм
	Угол обзора	Max.135 °
	Горизонтальное вращение	Max.355 °
	Вес	490 грамм / 506 грамм
Режим команд	15 видов, например, LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL и т. Д.	
Языковая поддержка	CP437, Катакана, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258,Tai(CP874)	
Интерфейс	RS-232 (последовательный)/USB	
соединение	Бод	Прямое соединение 9600/19200/38400/57600/115200 бит / с
надежность	Среднее время безотказной работы	30000 часов
Сила	потребление	5-24 В постоянного тока
безопасности	Стандарты ЭМС Стандарты безопасности	FCC,CE,ROHS