4 "прямой термический штрих-код принтера этикеток

(Модель: OCBP -007A)

Функции:

Высокое качество двойной стеновый раскладной дизайн

32-битный процессор RICH

8 МБ SDRAM, 4MB Flash

Датчик головы

203 Разрешение ДПИ

102 мм (4 '' '' ') / S Высокая скорость печати

108 мм ширина печати

20-1112 мм (0,78 "-4,4") Регулируемая ширина носителя

Технические характеристики:

Параметр	
Разрешение	8 точек / мм (203DPI)
Метод печати	Прямой термический
Max.print скорость	102 мм (4 ") / с
Max.print ширина	108 мм (4,25 ")
Max.print Длина	2286 мм (90 ")
СМИ Тип	Непрерывный, разрыв, черная метка, вентилятор и пробитая дыра
СМИ ширина	20-1112 мм (0,78 "-4,4")
Толщина средств массовой информации	0,06 ~ 0,16 мм ((2,36 ~ 6,3 млн)
Длина этикетки	10 ~ 2,286 мм (0,4 '' '' ~ 90 '' '')
Пропускная емкость на этикетке	127 мм (5 ") OD (внешняя рана)
Корпус	Двухстенный пластик
Физическое измерение	240 мм (w) × 211 мм (h) × 166 мм (d)
Масса	2.15 кг
Процессор	32-битный процессор RICH
объем памяти	4 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM, SD-карточный ридер для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ
Интерфейс	USB 2.0
Внутренние шрифты	8 альфа-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows загружаются с программного обеспечения.
Штрих-код	1D Car Code: код 39, код 93, код 128UCC, код 128 подзрак A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) цифры дополнения, MSI, Plessey, POS TNET, China POS T
	2D CAR CODE: PDF-417, MAXICODE, DATAMATRIX, QR-код
Шрифт и штрих-код вращения	0 °, 90 °, 180 °, 270 °

Состояние окружающей среды	Операция: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации, хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации

Описание товара:

Соответствующие документы:

Программное обеспечение для принтера на этикетке OCOM