

# Грузовой автобус 3 трек-считыватель мини-карт УИС и TTL с интерфейсом USB (модель: кр1300)

## Спецификации:

Измерения	90 мм (l) x 26 мм (w) x-просвечивание мм (h)		
Вес	85 граммов (прибл.)		
Питания	+ 5 в DV		
Питания	40мА (Макс.)		
Траектория операции	Использование помещений		
Стандартная карточка	Исо778112		
Положение на орбите	ISO 1 (ИАТА)	ISO 2 (АБА)	ISO 3 (мята)
Плотность записи	\$ номер БПИ	\$ номер БПИ	\$ номер БПИ
Емкость записи	79 символов (7битс)	40 символов (5битс)	107 символов (5битс)
Интерфейс	/сериял порт		
Толщина карты	Пластмасса 0,76 08мм		
Функция Head	Только для чтения 1, 5 мм		
Операционная скорость	10 ~ 150 см/сек		
Жизнь головы	500 000 проходов (1 проход: одна карточка)		
Частота ошибок	Менее 0,5% (тестовая карточка Exchange)		
Температура	Хранилище: 10-+ 70 операция: от 20 до + 70		
Влажн	Хранилище: от 0% до \$ Number, операция репродуктивного здоровья: от 20% до \$ номер		

## Сведения о продукте:



## Связанные документы:

Хотите узнать больше INF-файла продуктаИнформации?Пожалуйста Щелкните здесь. 

[Спецификации](#)

[Руководство пользователя](#)

[SDK](#)