

Lang Diving 2D сканер штрих-кода сканер Android

(Модель №: OCBS -2017)



Характерная черта:

Высокопроизводительная технология визуализации;

Омни-направленное сканирование;

4 мил отличная точность сканирования;

Поддерживается Multi специальной настройки функций;

Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;

Можно прочитать штрих-код на экране и цветном штрих-коде;

Технические характеристики:

Интерфейс	USB; USB Virtual COM; RS232.
Система поддержки	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac
Датчик	CMOS Sensor
Источник света	Красный светодиод (нацеливание) + белый светодиод (освещение)
Процессор	32-битная рука MCU + DSP
разрешение	≥4mil (PCS90%, код 39)
Скориемость ошибок	1/5 миллионов
Толерантность движения	25см / с.
Режим чтения	Изображение
Режим триггера	Ручное, непрерывное сканирование, автоматическое ощущение
Оперативный режим	Зуммер, индикатор (LED)
Контрастность печати	≥25%
Материал	ABS + PC.
Источник питания	DC 5V ± 5%
Энергопотребление	375 мВт (работа); 226 мВт (в состоянии); 750 мВт (макс) □Среднее энергопотребление□
Масса	289 г ± 5 г
Внутренняя коробка Размер	L * w * h: 180 * 115 * 85 (блок: мм)
Информация о пакете.	60 * 45 * 38,5 см 50 шт / коробка, NW. = 14,45 кг, GW. = 16,15 кг
Цвет	Чернить

Возможность декодирования	1d.	<ul style="list-style-type: none"> ● Code25-lizeved ● Code25-Standard ● Code25-Matri ● Code39-Regular ● Code39-Pulas Arcii ● Code32 ● Code93-Regular ● Code93-Pulas Arcii ● Code128 ● EAN / GSL / UCC-128AUTO ● CODABAR ● MSI ● EAN / Jan-13 ● UPC-A ● Jan-8 ● UPCE
	2d.	<ul style="list-style-type: none"> ● QR ● Матрица данных ● PDF417
Сканирующий ангел	Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °	
Глубина сканирования	CODE39 4.17MIL (15 байтов): 4см - 8см	
	Code128 4.17MIL (16 байт): 7см - 15см	
	Матрица данных 10.83MIL (8 байт): 3см - 9см	
	Код QR 20MIL (8 байтов): 1 см - 19см	
Экологический параметр		
IP класс	IP42.	
Рабочая Температура	От 0 до 50 °C / от 32 до 122 °F	
Температура хранения	От 0 до 50 °C / от 32 до 122 °F	
Операция влажности	20% до 85% (без конденсации)	
Влажность хранения	20% до 85% (без конденсации)	
ОЗД Охрана	Воздушный разряд 15 кВ	
Ударопрочность	1,5 м свободного падения на бетонной поверхности	



OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017





OCBS-2017

