## Самая низкая 58mm Android термопринтер (Модель: ОСРР-585)

Спецификация:

Размер символа

Способ печати Прямая термопечать Плотность печати 384dots / линия (203DPI)

384dots / линия, АНК характер, шрифта:: 12 \* 24dots, 1.5 (W) \* 3.0 (H) мм

Упрощено / традиционный: 24 \* 24dots, 3.0 (W) \* 3.0 (H) мм

Штрих Тип JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 Печать Команда Совместимость с PSON ESC / POS Язык Поддержка языка Покупатель

Скорость печати 90мм / сек Ширина бумаги  $57,5 \pm 0,5 \text{ мм}$ Толщина бумаги 0.06-0.08mm

Наработка на отказ (жизнь) 50 км

190 \* 132 \* 119мм Размеры

Общий вес 1,2 кг

Автоматическая обрезка ручной резак

Бумага заканчивается Датчик Датчик окончания бумаги, крышка открыта Датчик

датчик

Рулонной бумаги Φ75mm

Интерфейс RS-232C, параллельный, USB, LAN

Win 9x, Win 2000, Выиграй 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & NBSP; & NBSP;

Водитель совместим с ESPON

Ввод напряжения переходники AC 110V / 220V, 50-60

DC12V / 3A Выход адаптер напряжения Принтер Входное напряжение DC12V / 3A

Ящик управления денежных DC12V/1A

средств

Рабочая температура 0-45°C, Влажность: 10-80% Сохранение температуры -10-60°С, Влажность: 10-90%

Сертификат CE / FCC / CCC / RoHS

## Подробнее:

x x x x x x x x x x

## Соответствующие документы:

Вы хотите знать больше о продукте инфormation?Пожалуйста, Кликните здесь. Х

Спецификация

Руководство пользователя

Водитель