

## Портативный термопринтер для Android 58 мм для системы POS

(Номер модели: OCPP - M15)



### **Особенности:**

Поддерживается операционная система Windows, Android, IOS;

SDK для Android / IOS доступен;

Поддержка 1D, 2D штрих-кода (QR-код) и печати изображений;

Можно изменить имя принтера, пароль, скорость передачи данных онлайн;

Аккумулятор 18650 емкостью 200 мАч;

Поддержка зарядки USB-порта

Более высокая скорость печати 70 мм / сек;

Срок службы головки термопринтера 50 км;

Поддерживаются несколько языков;

Набор команд, совместимый с ESC / POS;

### **Конкретный:**

Интерфейсы	USB / Bluetooth 4.0
Команда печати	ESC / POS
Метод печати	Термопечать
Пирнт скорость	70 мм / сек (может до 90 мм / сек)
разрешение	203 точек на дюйм (8 точек / мм)

Общее количество баллов	384 точки / линия
Ширина печати	48мм
Размер шрифта	1,5 x 3,0 мм (Ш x В) / 3,0 x 3,0 мм (Ш x В)
Шрифты для печати	12 x 24; 24x 24
Набор символов	Буквенно-цифровые / китайские кандзи
Буфер данных	До 50 000 байт
Совместимость с ОС	Оконные системы; Операционные системы Android и IOS
Бумага	
Пол	Рулонная бумага
Ширина	57,5 ± 0,5 мм
Диаметр рулона	φ≤40 мм
Толщина бумаги	0,06-0,08 мм
Электрический	
Аккумулятор	7,4 В постоянного тока / 2000 мА
Способ зарядки	5 В постоянного тока / 2 А
Время ожидания	4 дня после полной зарядки
Непрерывная печать	Термо валик 120 штук для полностью заряженного аккумулятора
Физический	
Размер	112 * 83 * 54 мм
Единица веса	440 г (аксессуары в комплекте: литий-ионные батареи, кабель, тестовая бумага)
Размер коробки	47x38x34 см
ГВт в коробке	18 кг (40 шт / кор)
цвет	Черный
Окружающей среды	
Температура	Работа: от -10 до 50 градусов
Влажность	Работа: 10% -90%
Гарантия	Не менее 12 месяцев
Сертификаты	CE и FCC ROHS ISO9001: 2008
Другие характеристики	Обнаружение бумаги, обнаружение подачи, отключение вручную, 1D печать и QR-код; Светодиодный индикатор; Бумага для универмагов; Быстрая зарядка через USB
Аксессуары	
USB-кабель	1 x 1 м кабель
CD драйвер	1 кусок
Адаптер	5В / 2А
Термо ролл	1 кусок
Руководство	1 кусок







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15







OCPP-M15





OCPP-M15

