

Миниатюрный считыватель карт с магнитной полосой 43 мм

вступление:

Серийные продукты серии MSR43 - это устройство для считывания магнитных карт ручной работы с интерфейсом UART, использующее высокоинтегрированный чип для декодирования магнитных карт. Они имеют потребление смазки и сильную помехоустойчивость. Они полностью соответствуют стандарту ISO AAMVA для регистрации магнитных карт. Он может читать картографически, свободно выбирать данные с ключом ввода или без него и иметь интеллектуальные огни, чтобы предупредить, правильно ли считываются данные карты. Изысканная структура магнитной установки делает считывание карт более стабильным и надежным, что является запатентованной технологией. Разумный дизайн продукта делает продукцию небольшой и компактной.

Характеристики:

- U 123Track read
- U Ручной считыватель swipetype
- U Стандарт поддержки ISO AAMVA
- U Возможность двунаправленного считывания
- U Обозначенная 800 000 пропусков электроники, рассчитанная на 125 000 часов
- U Baudrate 9600 бит / с N 8 1 (по умолчанию)
- U Питание 3,3-5 В
- U Скорость кормления: от 10 до 150 см / с

Приложения:

- U Система POS
- U Membershipsistem
- U SecurityControl
- U CAT (терминал авторизации)

Требования к окружающей среде:

- U Температура окружающей среды
 - Хранение: от -20 С до +70 С
 - Операция: от 0 С до +60 С
- U Окружающая относительная влажность
 - Хранение: от 0 до 95%
 - Операция: от 10 до 90%

Физические характеристики:

U цвет:черный

U Вес:30г

U Текущий:Менее 10 мА

U Операционный локус:Только в помещении

U Источник питания:DC 3,3 - 5 В

U Размеры:43 * 16 * 22,5 мм

Формат данных:

Бод темп: 9600 (по умолчанию), 8bitdata, Нет бита четности, Стоповый бит 1.

ISO:

% Данные трека 1 ? ; Данные трека 2 ? + Данные трека 3 ? CR

AAМVA:

% Данные трека 1 ? ; Данные трека 2 ? # Данные трека 3 ? CR