Миниатюрный считыватель карт с магнитной полосой 43 мм

вступление:

Серийные продукты серии MSR43 - это устройство для считывания магнитных карт ручной работы с интерфейсом UART, использующее высокоинтегрированный чип для декодирования магнитных карт. Они имеют потребление смазки и сильную помехоустойчивость. Они полностью соответствуют стандарту ISO AAMVA для регистрации магнитных карт. Он может читать картографически, свободно выбирать данные с ключом ввода или без него и иметь интеллектуальные огни, чтобы предупредить, правильно ли считываются данные карты. Изысканная структура магнитной установки делает считывание карт более стабильным и надежным, что является запатентованной технологией. Разумный дизайн продукта делает продукцию небольшой и компактной.

Характеристики:

- 123Track read
- Ручной считыватель swipetype
- Стандарт поддержкиISO AAMVA
- Возможность двунаправленного считывания
- Обозначенная 800 000 пропусков электроники, рассчитанная на 125 000 часов
- Baudrate 9600 бит / с N 8 1 (по умолчанию)
- Питание 3,3-5 В
- Скорость кормления: от 10 до 150 см / с

Приложения:

- Система POS
- Membershipsystem
- SecurityControl
- CAT (терминал авторизации)

Требования к окружающей среде:

- Температура окружающей среды

- Хранение: от -20 C до +70 C

-Операция: от 0 C до +60 C

- Окружающая относительная влажность

- Хранение: от 0 до 95%

-Операция: от 10 до 90%

Физические характеристики:

- цвет:черный
- Вес:30г
- Текущий:Менее 10 мА
- Операционный локус:Только в помещении
- Источник питания:DC 3,3 - 5 В
- Размеры:43 * 16 * 22,5 мм

Формат данных:

Бод темп: 9600 (по умолчанию), 8bitdata, Нет бита четности, Стоповый бит 1.

ISO:

%	Данные трека 1	?	;	Данные трека 2	?	+	Данные трека 3	?	CR

AAMVA:

%	Данные трека 1	?	;	Данные трека 2	?	#	Данные трека 3	?	CR