90 -миллиметровый считыватель карт Mini Manite Stripe (Модель: CR1300)

Технические характеристики:

Измерение	90 мм (л) x 26 мм (w) x 28 мм (ч)			
Macca	85G (ок.)			
Источник питания	5 B DV ± 5%			
Энергопотребление	40 мА (макс.)			
Операция локуса	Использование в помещении			
Карта стандарт	ISO7811/7812	ISO7811/7812		
Требовая позиция	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (мяты)	
Плотность записи	210 BPI	75 BPI	210 BPI	
Емкость записи	79 символов (7bits)	40 символов (5bits)	107 символов	
			(5bits)	
Интерфейс	USB / Serial	USB / Serial		
Толщина карты	Пластик 0,76 ± 0,08	Пластик 0,76 ± 0,08 мм		
Функция головы	Прочитайте только	Прочитайте только 1,5 мм		
Скорость работы	10 ~ 150 см/сек			
Жизнь головы	500 000 карт проходов (1 проход: один удар)			
Частота ошибок	Менее 0,5% (тестова	Менее 0,5% (тестовая карта JSE)		
Температура	Хранение: от -30 ° С	Хранение: от -30 ° C до 70 ° C Работа: от -20 ° C до 70 ° C		
Влажность	Хранение: от 0% до	Хранение: от 0% до 95% RH Работа: от 20% до 90% RH		









Соответствующие документы:

Вы хотите знать больше продукта Inf Ормация? Пожалуйста Кликните сюда.

Спецификация

Руководство пользователя

SDK

Инструменты