Mini USB / RS232 / TTL интерфейс Считыватель магнитных карт (Модель: CR1300)

Технические характеристики:

Измерение	90 мм (L) x 26 мм (Ш) x 28 мм (H)		
Вес	85g (прибл.)		
Электропитание	+ 5V DV ± 5%		
Потребляемая мощность	40 мА (макс.)		
Операция Locus	Для использования в помещениях		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
Трек Позиция	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (Минц)
Плотность записи	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Объем записи	79 Персонажи (7bits)	40 символов (5bits)	107 Персонажи (5bits)
Интерфейс	USB / последовательный		
Толщина карты	Пластиковые 0,76 ± 0,08 мм		
Руководитель Функция	Читать только 1,5 мм		
Операция Скорость	10 ~ 150 см / сек		
Жизнь руководителя	500000 проходов карты (1 проход: один салфетки)		
Error Rate	Менее 0,5% (JSE Тест карта)		
Температура	Хранение: от -30 ° C до + 70 ° C Эксплуатация: от -20 ° C до + 70 ° C		
Влажность	Хранение: от 0% до 95% относительной влажности Рабочая: от 20% до 90% относительной влажности		

Подробнее: