

POS-T45 Поддержка мобильных терминалов платежных карт android & IOS

платежный терминал, мобильный терминал оплаты, терминал платежной карты

Инновационный мобильный платежный терминал, подключается к мобильным телефонами другие интеллектуальные устройства через Bluetooth®, в сочетании с несколькими приложениями, поддерживает магнитную карту, IC-карту и бесконтактную карту. Поддержка клавиатуры входов пароль, информация о транзакциях на ЖК-дисплее и электронные подписи. Маленькая и портативная, простая в эксплуатации, умная и безопасная, принесет вам новую эру опыта мобильных платежей

Особенности & преимущества	
Простой и практичный	Хорошо спроектированный, большой дизайн кнопок, удобный ввод.
Беспроводное соединение	Соединяется с мобильным телефоном через Bluetooth®, избавляется от кабеля ограничения и повысить эффективность платежей
Всесторонняя адаптация	Поддержка Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS;
Исключительные функции	Поддержка всех типов платежей, включая магнитную полосу Card, IC Card (Contact & Contact-less) и другие.
Гарантии безопасности	Встроенный высококачественный чип для обеспечения безопасности, слот PSAM с динамическим состоянием чтобы сохранить безопасную транзакцию.
Характеристики	
ЦПУ:	32-разрядный высокопроизводительный процессор безопасности
Память	Вспышка 8 МБ
дисплей	128 * 64 ЖК-дисплей.
Кнопки	10 цифровых кнопок, 4 функциональных кнопки, кнопка включения / выключения питания;
Магнитный считыватель карт	Поддержка Track 2 и & 3, Тройной трек (дополнительно)
Устройство чтения карт IC	Поддержка ID-1 IC Card Reader, возможность использования карты 1.8V / 3V / 5V
Устройство чтения карт	Поддержка 13,56-мегагерцовой IC-карты, ISO14443 TYPE Карта A / TYPE B, карта M1.
Периферийные порты	Micro-USB, слот для карт IC, слот для карт с магнитной полосой, слот для PSAM (Необязательный)
Интерфейс связи	Связь: Bluetooth® 3.0 / 4.0, спящий режим, малая мощность Режим;
Power & аккумулятор	Встроенная перезаряжаемая литиево-ионная батарея, аккумулятор длится для более 500 транзакций с помощью карты магнитной полосы и карты IC
Индикатор	1 светодиодный индикатор состояния
Зуммер	Встроенный зуммер; Уведомление о транзакции
измерение	111мм * 60мм * 12мм;
вес	68g