

# Многофункциональный портативный промышленный КПК (Модель: OCBs-D008)

## Спецификация:

|                      |                           |                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система |                           | Windows CE 5.0, SDK для нескольких языков программирования, включая C #, VB.net, VC ++ чтобы помочь разработчику системы    |
| ЦПУ                  |                           | SAMNSUN S3C2450 533 МГц                                                                                                     |
| Память               |                           | Оперативной памяти DDR2 128, F-ROM 256 МБ или 512 МБ для варианта.                                                          |
| Показать             |                           | TFT-LED QVGA 3,5-дюймовый ЖК-цветной сенсорный экран, разрешение 240 * 320                                                  |
| Клавиатура           |                           | 27 + 2 ключа                                                                                                                |
| Связь                | Wi-Fi                     | Построен в 802 11b / г функции беспроводной связи, скорость: 54MB / сек, можно встретить стандарт безопасности CISCO CCX2,3 |
|                      | Bluetooth                 | V2.1 + EDR                                                                                                                  |
|                      | Камеры                    | Построен в 3М камеры                                                                                                        |
|                      | GPS                       | Встроенный в GPS                                                                                                            |
|                      | GPRS                      | Поддержка GMS / GPRS 10, GSM27,10                                                                                           |
| Сбор данных          | 1D сканер штрих-кода      | Лазерный сканер 1D                                                                                                          |
|                      | RFID                      | 13,56, поддержка ISO15693, ISO14443A соглашение / B                                                                         |
| Мощность             | Аккумулятор               | 3.7V 2800МАН                                                                                                                |
|                      | В режиме ожидания батареи | 160МА                                                                                                                       |
|                      | Время работы              | Более 10 часов                                                                                                              |
| Развернуть порт      |                           | Поддержка Micro SD / TF карт до 32 Гб                                                                                       |
| Промышленный         |                           | IP65                                                                                                                        |
| Размеры              |                           | 155 * 76 * 29мм                                                                                                             |
| Вес                  |                           | 320г (включая батарею)                                                                                                      |
| Рабочая среда        | Работать температура      | -15 ° ~ +50 °                                                                                                               |
|                      | Температура магазина      | -20 ° ~ +60 °                                                                                                               |
|                      | Управляйте влажности      | 5-95%                                                                                                                       |
|                      | Влажность магазин         | 5-95%                                                                                                                       |
|                      | Высота антисейсмические   | 1,2 м-1,5 м цементный пол                                                                                                   |
| Сертификаты          |                           | CE, CCC                                                                                                                     |

## Подробнее:



## Соответствующие документы:

Вы хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста, Кликните здесь. 

[Спецификация](#)

[Руководство пользователя](#)

[SDK](#)