

Multipul Функции 80мм чекового термопринтера POS принтер (Модель: OCPP-809)

Спецификация:

Метод печати	Тепловая линия печати	
Печать символов	576dots / линия (по умолчанию), 512dots / линия; Персонажи: упрощенный китайский точка 24x24, поддерживает 18030 библиотеку шрифтов, поддержка Тайване и НК традиционной (комплекс шрифт), АНК символов;	
Шрифт	Ответ: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) мм; В: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2,1 (H) мм Упрощенный / традиционный: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) мм	
Штрих Тип	JUPC-/ UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / Code128, QR код	
Скорость печати	250 мм / сек для одного интерфейса, 300мм / сек для двойного интерфейса и трех интерфейсов	
Интерфейс	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + серийный + LAN, Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Печать Command	Совместимость с командами / POS EPSON ESC	
Драйверы	Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, совместимая с ESPON, SDK для Android доступны.	
Ширина печати	79,5 ± 0,5 мм (ширина печати 72 мм)	
Диаметр бумаги	83мм	
Плотность бумаги	0.06-0.08mm	
Резак	Автообрезчик (по желанию)	
Надежность печати	100km	
Мощность	DC24V / 2.5A	
Температура	0-45 градусов по Цельсию	
Контраст Влажность	10-80%	
Внешние размеры	190 * 145 * 145 (мм)	
Вес	1.60kg	
Информация для заказа	P / N	Описание
	OCPP-809-U	USB порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-UR	USB + последовательный порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-UL	USB + LAN порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-URL	USB + серийный + Lan порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-W	Wi-Fi + USB порт, с автоматическим резаком
	OCPP-809-БЮЛЯ	Bluetooth + USB + LAN, с автоматическим резаком
	OCPP-809-U0	USB порт, без автоматического резака
	OCPP-809-Ur0	USB + последовательный порт, без автоматического резака
	OCPP-809-UL0	USB + LAN порт, без автоматического резака
	OCPP-809-URL0	USB + серийный + Lan порт, без автоматического резака
	OCPP-809-W0	Wi-Fi + USB порт, без автоматического резака
	OCPP-809-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, без автоматического резака

Поддерживаемые Языки:



Вилка для варианта:

