

НОВЫЙ Windows или Android Сенсорный экран Китай pos системы Цена

(M/N: POS-A15/A15-A)

Особенности:

Intel процессор Celeron процессор J1900 Quad core 2,0 ГГц высокий Система конфигурации процессора для Windows

2,0 ГГц A83T ARM 8-ядро Cortex-A7 процессор для системы Android

2 ГБ ОЗУ + 32 ГБ ROM стандарт

Многоточечный емкостный сенсорный экран

Встроенный термопринтер 58 мм или 80 мм

Встроенный MSR, контактный считыватель карт IC, RFID reader(Optional)

Стильная индикаторная панель

Приложения:

Питание: отель, Ресторан, Ресторан быстрого питания, кофейня, пекарня и магазин тортов

Продавец: Бизнес улица, бутик, магазин отдела, магазин косметики и высокочеловеческие парикмахерские

Отдых: Сауна, Спа, Ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж за лотерейный билет

Коммерческие: Информация управления терминалы для стоянки, ИИН, авиации, метро, вокзала и пристани

Фото:



Параметр:

Модель	POS-A15/POS-A15 A
Главная Board①	Intel процессор Celeron процессор J1900 Quad core 2,0 ГГц
Главная Board②	2,0 ГГц ARM A83T 8-ядро Cortex A7 процессор
OS①	Windows7(Beta)
OS②	Андроид 4.4.4
Memory①	2 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 32 ГБ SSD
Memory②	2 ГБ ЕММС ОЗУ 32 ГБ
Сенсорный Экран	Многоточечный сенсорный
Экран Размер	Основные screen15.6 дюйма, вице-screen15.6 дюйм
Цвет	Черный или белый

Принтер	58 мм большой шестерни термопринтер или 80 мм Термопринтер с автоматический резак
Port(Ⓜ)1900) Ввода/вывода	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (для вице экран)
	DB9 RS232 порт * 1
ВВОДА/ВЫВОДА Port(Ⓜ)A83T)	RJ11 * 1
	TF слот * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	Порт DB9 RS232 * 1
	Аудио * 1
	Порт USB OTG
Эксплуатации Температура	0 °C до 40 °C
Другие Функция (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Необязательный Items(Windows)	I3 I5 процессора, LCD VFD дисплей, RFID, свяжитесь с IC карт MSR camera, 3G, DB25 параллельный порт, порт DB9 RS232 * 3
Необязательный Items(Android)	3G, camera, ЖК VFD дисплей, RFID, свяжитесь с IC карт-ридер, MSR
Хранения Температура	-20°Cto + 60 °C
Упаковка измерение	46 * 43 * 51 см
Мощность адаптер	110-240V/50-60 Гц переменного тока, вход DC12/5A из положить

