

## Новая портативная платежная машина POS с дизайном 58 мм, встроенная в (POS-Z90)

### Особенность:

- L Операционная система Android 5.1
- L 5,0-дюймовый сенсорный экран
- L Длительная емкость аккумулятора составляет 3600 мАч
- L 58-мм термопринтер
- L 5 миллионов пикселей камеры
- L 2G / 3G / 4G wifi, связь bluetooth,
- L Встроенный считыватель магнитных карт, индукционный считыватель ICcard и контактный считыватель IC-карт
- L Прошел сертификацию банковских платежей EMV L1 L2 и PBOC
- L Thecradle может использоваться для связи, зарядки, банка мощности и предоставления беспроводной сети (дополнительно)

### Заявка :

аптечные супермаркеты, рестораны, магазины, магазины одежды, помещения, пекарня, кассир, оплата, вход в продажу, сохраняет функцию управления бизнесом.

### Техническая спецификация:

Основная информация	
Операционная система	Android 5.1
ОЗУ	Оперативная память: 1 Гб
Расширенный сохраненный	FLASH: 8 Гб
Экран монитора	5,0 дюймов
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронных подписей
аккумулятор	Литиевая батарея 3600 mah, 3,7 V
блютуз	Bluetooth 4.0
камера	5-мегапиксельная камера
Функция Pos	GPS AGPS WLAN для подключения Pos
принтер	58-мм термопринтер диаметром 30 мм Бумажный рулон
Интерфейс	Микро USB
Функция POS	
Считыватель магнитных карт	Полный магнитный считыватель магнитных карт Поддержка протокола ISO1788 / 7812, AAMVA
Чтение и запись IC-карты	Поддержка протокола ISO7816
Бесконтактный считыватель карт	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип A & B, Mifare, felica карты в соответствии с EMV / PBOC PAYPASS Спецификация
Карта PSAM	Банковская платежная карта
сертификация	Обнаружение сети приема карты Unionpay Сертификация EMV / PBOC3.0 L1 и L2 Сертификация EMV / qPBOC3.0 L1 и L2 Интеллектуальные стандарты безопасности Unionpay.

Параметры сети	
Тип сети	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, СЗД-ЛПЭ, TDD-LTE
Сетевой спектр	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / н / г
Физические параметры	
Размер	191mm × 80мм × 46мм
вес	650г
Рабочая температура	-20 ° C ~ 60 ° C
Температура хранения	-40 ° C ~ 80 ° C
влажность	10% ~ 90% RH без конденсации



# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)





**OCOM является ведущим поставщиком одноразовых продуктов POS и Auto-ID, который сертифицирован компанией Global Fortune 500. У нас есть Top 1 уровень Trade Assurance guarantee, так что ваши средства и срок поставки может быть гарантировано 100%.**

Ассортимент продуктов OCOM охватывает Термальный принтер, принтер штрих-кодов, матричный принтер DOT, сканер штрих-кодов, сборщик данных, машину POS и другие продукты периферийных устройств POS, которые широко используются для розничной торговли, ресторана, банка, лотереи, транспорта, логистики и других приложений, у нас есть ISO, CE, FCC, BIS и другие необходимые сертификаты.