

Новый программируемый 3-дюймовый Wi-Fi термопринтер автоматический резак с драйвером

(M / N: OCPP -80F)

Особенность:

- 1,300 мм / скорость печати, улучшить эффективность печати
- 2.2048Kрег входной буфер, чтобы избежать потери счетов
- 3.Support1D, 2D печать штрих-кода
4. Поддержка черной маркировки и перепечатка
5. Поддержка функции мониторинга принтера, чтобы избежать потери счетов;
6. Отличная водонепроницаемая, анти - масляная, антипылевая конструкция
- Конструкция 7.Movablebaffle, поддержка 80MM, различная ширина 58MM
бумажная печать.

Спецификация:

Вещь	параметры
Способ печати	Термальная Линия
Ширина печати	72мм
разрешение	576 точек / линия или 512 точек / линия (8 точек / мм, 203 точек на дюйм)
Скорость печати	300мм / Second
Интерфейс	USB + COM + LAN USB USB + LAN + WIFI или USB + BT + WIFI USB + BT
Межстрочный интервал	3,75 мм (можно настроить межстрочный интервал)
№ строки	FontA-48Lines / FontB-64Lines / Простые линии традиционного китайского языка-24
символ	Стандартные упрощенные / традиционные китайские шрифты GB18030
Размер персонажа	Символ ANK, шрифт A: 1,5 × 3,0 мм (12 × 24 точки) Шрифт B: 1,1 × 2,1 мм (9 × 17 точек), упрощенный / традиционный китайский: 3,0 × 3,0 мм (24 × 24 точки)
Расширенный набор символов	PC437 / катакана / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Греческий / Иврит / EastEurope / Иран / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (тайский)
Штрих-код	1D штрих-код: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / Code128 2D штрих-код: QRCODE
Печать графики	Поддерживает растровое скачивание и печать

Функция резца	Половина вырезать
Тип	термический
ширина	79,5 ± 0,5 мм
Диаметр	≤80mm
Способ подачи	Простая подача (раскладушка)
команды	ESC / POS
Блок питания	Вход: AC 110 В / 220 В, 50 ~ 60 Гц
	Выход: DC 24V / 2.5A
Вывод денежных средств	DC 24V / 1A
Входной буфер	2048 Кбайт
NV Flash	256 Кбайт
Вес	1.2KG
измерение	186 * 145 * 135
За работой	Температура: 5 ~ 45 по Цельсию, влажность: 10 ~ 80%
Место хранения	Температура: -10 ~ 50 по Цельсию, влажность: 10 ~ 90% (Nodew)
Жизнь печатающей головки	100 км (плотность печати LE.12.5)
Cutter Life	1000,000times
Водитель	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1



OCPP-80F



www.ocominc.com

