

# WinCE OS Склад Стокер, новейших промышленных PDA

(Модель: OCBs-D6000)

## Спецификация:

Операционная система	Windows CE 5.0, SDK для нескольких языков программирования, включая C #, VB.net, VC ++, чтобы помочь разработчику системы	
ЦПУ	SAMSUNG S3C2451 533MHZ	
Память	RAM DDR2 128MB, F-ROM 256MB	
Дисплей	TFT-LED QVGA 2,8-дюймовый ЖК-цветной сенсорный экран, разрешение 240 * 320	
Клавиатура	27 клавиш	
Связи	Wi-Fi (по умолчанию)	Построен в 802 11b / г функции беспроводной связи, скорость: 54MB / Сек, можно встретить стандарт безопасности CISCO CCX2,3
	GPRS (опционально)	Поддержка GSM / GPRS 10, GSM27,10
Сбор данных (3 варианта)	1D сканер штрих-кода	Лазерная сканер штрих-кода, скорость сканирования: 100 скан / сек Код: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Книга земля EAN; Код 128; UCC / EAN-128; Код 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Код 11; Interleaved 2 из 5; Дискретная 2 из 5; Coda бар; MSI; Бар GS1 данных 14; Бар GS1 Data Limited; GS1 Бар данных Расширенное;
	2D сканер штрих-кода	1D штрих-код: UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Книга земля EAN; Код 128; UCC / EAN-128; Код 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Код 11; Interleaved 2 из 5; Дискретная 2 из 5; Coda бар; MSI; Бар GS1 данных 14; Бар GS1 Data Limited; GS1 Бар данных Расширенное; 2D штрих-код: PDF417, MicroPDF417, Maxi кодкса, Maxi кодкса, Data Matrix, составные коды и усилитель; QR Code,
	RFID	13,56, поддержка ISO15693, ISO14443A соглашение / B
Мощность	Аккумулятор	3,7 2600MAH
	Время ожидания	120 часов
	Время работы	8 часов
Развернуть порт	Поддержка Micro SD / TF карт до 16 Гб	
Промышленный	IP65	
Размеры	169 (L) x 60 (W) x 31 (B) мм	
Вес	320г (включая батарею)	
Производственная среда	Управляйте температуры	-15 ~ + 50 градусов C
	Температура магазин	-20 ~ + 60 градусов C
	Управляйте влажность	5-95%
	Влажность магазин	5-95%
	Высота антисейсмические	1,2 цементный пол

## Подробнее:



## **Соответствующие документы:**

Хотите знать больше о продукте information?Пожалуйста Кликните здесь. 

[Спецификация  
OCBs-D6000 OS --- английского](#)