Image 2D Всенаправленный сканер штрих-кода

(M / N: OCBS -T206)

◆ высокая скорость:

Оптическая технология камеры и высокоскоростная базовая архитектура с тактовой частотой 1,2 ГБ предназначены для высокоскоростного сканирования штрих-кода в розничной торговле.

◆ Технология оптического управления с двойным фокусом

Высокая плотность и широкий доступный штрих-код;

◆ Хорошая возможность захвата экрана:

Оплата штрих-кода, электронного купона на мобильных устройствах может быть легко расшифрована;

◆ Антибликовое техническое исключительно:

Все виды штрих-кодов, покрытые глянцевой или специальной поверхностью, могут быстро декодироваться. такие как инфузионные пакеты, пластиковая упаковка для лекарств. Применимо для розничной торговли, производства, медицины, логистики и других отраслей.

Тип датчика	COMS Image

Способность декодирования	Открытие по умолчанию	Code39 (Code32), Code128, UPC / EAN / JAN, Code93 Чередование 2 из 5, Codabar Matrix 2 of 5 Индустриальный 25 (Прямой 2 из 5 Индустриальный) QR-код, матрица данных, PDF4175, STD 2 of 5, промышленный 2 из 5, матричный 2 из 5, китайский код Pos, IATA, MSI / PLESSY, итальянский аптечный код, промышленный 2 из 5, BC-412.
	открываемый	Китай Pos т (Гонконг2of5) NEC2of5 Code11 MSI Plessey, GS1 Databar (RSS) Корея Pos т, Trioptic code39, GS1 Com pos ите код, Telepen 2D: MICROPDF417, ацтекский код, кодаблок, максикод, Код Ханьсиня (китайский код)
Источник света		Высокая яркость, инфракрасный светодиод
Доступные коды		Печать 1D кодов на бумаге или пленке, код экрана и усиление; 2D коды
скорость		500 раз / с
Частота ошибок		1/7 миллиона
Контрастность печати		20% Минимальная разница отражения
Угол сканирования		По горизонтали: 65 ° по вертикали: 60 °
Источник света		СВЕТОДИОД
Интерфейс хост-системы		USB2.0 RJ45 (можно настроить) & Вторая разработка
Светодиодный индикатор		Зуммер и двухцветный свет
Размер		84мм * 105мм * 155мм
вес		420г
цвет		Матовое серебро
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТАМЕТР		
Капля		Конструкция выдерживает 1,5 М капли на бетон
Экологическое Уплотнение		IP5X
Рабочая Температура		От 0 до 50 градусов
Температура хранения		От -40 градусов до 60 градусов
Температура влажность		От 5% до 95% Относительная влажность, без конденсации
Влажность хранения		От 5% до 95% Относительная влажность, без конденсации
Уровни света		0-100000LUX
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Рабочее напряжение		5V + 0.25V
Рабочий ток		430mA
Мощность		2.5W