

4 " 300DPI Thermal Transfer и прямой термокардиограф с маркировкой штрих-кода (M / N: OCBP -004B-L)

Особенности:

- 200 Mhz 32-разрядный RISC-процессор с SDRAM 8 МБ,
- Флэш-память 4 МБ
- Конструкция с двумя двигателями
- 127 Мм (5 дюймов) дюймы в секунду Скорость печати
- 300 Метр (984 ') Подача ленты на ядре 25,4 Мм (1 ")
- Механизм печати для киоска
- Прошивка TSPL-EZ™ Emмулирует языки TPLE и TPLZ Поддержка

Параметры:

ПРИНТЕР МОДЕЛЬ	OCBP -004A	OCBP -004B
разрешение	8 точек / мм (203 DPI)	12 точек / мм (300 DPI)
Способ печати	Термический перенос & Прямая тепловая	
Максимум. скорость печати	127 мм (5") / S	101,6 мм (4") / S
Максимум. ширина печати	108 мм (4,25 дюйма)	104 мм (4.09«)
Максимум. длина печати	2+794 мм (110«)	1016 мм (40«)
Тип носителя	Непрерывная, высекаемая, черная метка, веерообразная, с надрезом (наружная рана)	
Ширина носителя	20-112 мм (0,78 "-4,4")	
Толщина материала	0,06-0,0.254 мм (2,36 ~ 10 мил)	
Длина этикетки	10 ~ 2,+794 мм (0.39"~ 110«)	10 ~ 1016 мм (0.39"~ 40«)
Емкость рулона этикеток	127 мм (5 ") OD (наружная рана)	
лента& Ампл;Ширина ленты	300 м в длину, макс. OD 67 мм, 1 "ядро (с наружным покрытием с чернилами), 40 мм ~ 110 мм (1,6" ~ 4,3 ")	
ограда	Двухслойный пластик	
Физический размер	234 мм(W)Икс194,8 мм(ЧАС)×302,5 мм (D)	
вес	3,1 кг(6,83 фунтов)	
процессор	32-разрядный RISC-процессор	
Память	4MB Flash Memory	
	8 МБ SDRAM	
	SD-кард-ридер для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ	
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none"> • USB2.0 • RS-232 (заводская опция) • Centronics (заводская опция) • Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с (заводская настройка) • Bluetooth (заводская настройка) • Внешняя беспроводная сеть 802.11 b / g / n (заводская настройка) 	
Мощность	Внешний универсальный импульсный источник питания	
	Вход: AC 100-240V, 1A, 50-60 Гц	
	Выход: DC 24V, 2.5A, 60W	
Переключатель работы, кнопка, светодиод	1 выключатель питания, 1 кнопка подачи и & 1 светодиод (3 цвета: красный, фиолетовый и & blue)	

датчиков	Сенсорный отражатель черного цвета (регулируемый pos)
	Датчик открытия головки
	Датчик передаточного расстояния
	Датчик конца ленты
Часы реального времени	стандарт
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов
	Поддержка шрифта TTF.
Шрифт	1D штрих-код:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) дополнение надписей, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T
	2D-штрих-код:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код
графический	VMAP, BMP, PCX (максимум 256 цветов)
Шрифт и поворот штрих-кода	0 °,90 °,180 °,270 °
Язык принтера	TSPL (EPL,ZPL,DPL)
Состояние окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации
	Хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации
Регулирование безопасности	FCC,CE, CCC,CB
Забота об окружающей среде	Соответствует RoHS
аксессуары	①Программное обеспечение для Windows;②Инструкция по началу работы;③USB-кабель;④Шнур питания;⑤Внешний универсальный импульсный источник питания;⑥Шпилька с этикеткой, фиксирующий язычок x 2, 1,5-дюймовый адаптер ядра x 2;⑦Ленточный шпindelъ x 2;⑧Лента для бумаги;⑨СМИ
Параметры фабрики	Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с, RS-232,Параллельный интерфейс Centronics
Варианты дилера	Отрезной модуль, гильотинный резак (полный разрез или частичный срез) Толщина материала 0,06-0,19 мм, 500000 разрезов, 0,20-0,25 мм, 200000 разрезов
Параметры пользователя	Внешнее рулонное крепление, носитель OD. 214 мм (8,4 ") с сердечником 25,4 мм (1") , Внешняя монтажная плата для рулона, Модуль Bluetooth (последовательный интерфейс), беспроводной модуль 802.11 b / g / n (сериял интерфейс), RFID-модуль,

Выставка товаров:



Контактное лицо:



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products