## 4 " 300DPI Thermal Transfer и прямой термокардиограф с маркировкой штрих-кода

(M / N: OCBP -004B-L)

#### Особенности:

200 Mhz 32-разрядный RISC-процессор с SDRAM 8 МБ, Флэш-память 4 МБ

Конструкция с двумя двигателями

127 Мм (5 дюймов) дюймы в секунду Скорость печати

300 Метр (984 ') Подача ленты на ядре 25,4 Мм (1 ")

Механизм печати для киоска

Прошивка TSPL-EZ ™ Етмулирует языки TPLE и TPLZ Поддержка

### Параметры:

ПРИНТЕР МОДЕЛЬ	OCBP -004A	OCBP -004B	
разрешение	8 точек / мм (203 DPI)	12 точек / мм (300 DPI)	
Способ печати	Термический перенос & Прямая тепловая		
Максимум. скорость печати	127 мм (5") / S	101,6 мм (4") / S	
Максимум. ширина печати	108 мм (4,25 дюйма)	104 мм (4.09«)	
Максимум. длина печати	2+794 мм (110«)	1016 мм (40«)	
Тип носителя	Непрерывная, высекаемая, черная метка, веерообразная, с надрезом (наружная рана)		
Ширина носителя	20-112 мм (0,78 "-4,4")		
Толщина материала	0,06-0,0.254 мм (2,36 ~ 10 мил)		
Длина этикетки	10 ~ 2,+794 мм (0.39"~ 110«)	10 ~ 1016 мм (0.39"~ 40«)	
Емкость рулона этикеток	127 мм (5 ") OD (наружная рана)		
лента& Амп;Ширина ленты	$300~{\rm M}$ в длину, макс. OD 67 мм, 1 "ядро (с наружным покрытием с чернилами), 40 мм $\sim 110~{\rm M}$ мм (1,6" $\sim 4$ ,3 ")		
ограда	Двухслойный пластик		
Физический размер	234 мм(W)Икс194,8 мм(ЧАС)×302,5 мм (D)		
вес	3,1 кг(6,83 фунтов)		
процессор	32-разрядный RISC-процессор		
Память	4MB Flash Menmory		
	8 МБ SDRAM		
	SD-кард-ридер для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ		
Интерфейс	• USB2.0• RS-232 (заводская опция) • Centronics (заводская опция) • Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с (заводская настройка) • Bluethooth (заводская настройка) • Внешняя беспроводная сеть 802.11 b / g / n (заводская настройка)		
Мощность	Внешний универсальный импульсный источник питания		
	Вход: AC 100-240V, 1A, 50-60 Гц		
	Выход: DC 24V, 2.5A, 60W		
Переключатель работы, кнопка, светодиод	1 выключатель питания, 1 кнопка подачи и & 1 светодиод (3 цвета: красный, фиолетовый и & bule)		

датчиков	Сенсорный отражатель черного цвета (регулируемый роѕ)	
	Датчик открытия головки	
	Датчик передаточного расстояния	
	Датчик конца ленты	
Часы реального времени	стандарт	
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов	
	Поддержка шрифта TTF.	
Шрифт	1D штрих-код:Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) дополнение надписей, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T	
	2D-штрих-код:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код	
графический	ВІМАР, ВМР, РСХ (максимум 256 цветов)	
Шрифт и поворот штрих-кода	0 °,90 °,180 °,270 °	
Язык принтера	TSPL (EPL,ZPL,DPL)	
Состояние окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации	
	Хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации	
Регулирование безопасности	FCC,CE, CCC,CB	
Забота об окружающей среде	Соответствует RoHS	
аксессуары	<ul> <li>Программное обеспечение для Windows; 2Инструкция по началу работы; 3USB-кабель; 4Шнур питания; Внешний универсальный импульсный источник питания; ВШпилька с этикеткой, фиксирующий язычок х 2, 1,5-дюймовый адаптер ядра х 2; 7Ленточный шпиндель х 2; 8Лента для бумаги; СМИ</li> </ul>	
Параметры фабрики	Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с, RS-232,Параллельный интерфейс Centronics	
Варианты дилера	Отрезной модуль, гильотинный резак (полный разрез или частичный срез) Толщина материала 0,06-0,19 мм, 500000 разрезов, 0,20-0,25 мм, 200000 разрезов	
Параметры пользователя	Внешнее рулонное крепление, носитель OD. 214 мм (8,4 ") с сердечником 25,4 мм (1"), Внешняя монтажная плата для рулона, Модуль Bluetooth (последовательный интерфейс), беспроводной модуль 802.11 b / g / n (серия интерфейс), RFID-модуль,	

# Выставка товаров: **×**



### Контактное лицо:



### Monica Fu









## **OCOM Technologies Limited**

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801 Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn Skype: ocomsales01; MSN: ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; QQ: 1483705401 Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.18948713992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products