Прямая термопечать / Тепловое TransferBarCode Принтер этикеток
(M / N: ОЦБФ-004A / B)

черты

л 200 МГц 32-разрядный RISC-процессор с 8 МБ SDRAM,

4 Мб флэш-памяти

л Dual-моторредуктора Driven Design

л 127 мм (5 ") дюймов в секунду Скорость печати

л 300 метр (984 ') подачи ленты На 25,4 мм (1 ") Ядро

л печати Механизм для киоска Применение

л TSPL-EZ ™ Firmware эмулирует TPLE И Языки Поддержка TPLZ

Модель принтера	ОЦБФ-004A	ОЦБФ-004B
разрешение	8 точек / мм (203 DPI)	12 точек / мм (300 DPI)
метод печати	Термотрансферной & Amp; Термопечать	
Макс. Скорость печати	127 мм (5 ") / S	101.6 мм (4 ") / с
Макс. Ширина печати	108 мм (4,25 ")	104 мм (4,09 ")
Макс. Длина печати	2794 мм (110 ")	1016 мм (40 ")
Тип носителя	Непрерывный, высечные, черная метка, фальцованном, зубчатая (за пределами раны)	
ширина СМИ	20-112mm (0.78 "-4.4")	
толщина носителя	0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 10 мил)	
длина этикетки	10 ~ 2794 мм (0,39 "~ 110")	10 ~ 1,016 мм (0,39 "~ 40")
Емкость рулона этикеток	127 мм (5 ") OD (за пределами раны)	
Лента & Amp; ширина ленты	длиной 300 м, макс. OD 67 мм, 1 "ядро (чернила с покрытием снаружи), 40 мм ~ 110 мм (1,6" ~ 4.3 ")	
ограда	С двойными стенками из пластика	
Физический размер	234 мм (Ш) x194.8 мм (H) × 302,5 мм (D)	
вес	3,1 кг (6,83 фунта)	
процессор	32-разрядный RISC-процессор	
память	4MB вспышка Menmory	
	8MB SDRAM	
	устройства для чтения карт памяти SD для расширения флэш-памяти, до 4 Гб	
интерфейс	• USB2.0 • RS-232 (заводская опция) • Centronics (заводская опция) • Внутренний Ethernet 10/100 Mbps (заводская опция) • Bluethooth (заводская опция) • Внешнее 802.11 B / G / N беспроводной (заводская опция)	
мощность	Внешний источник питания универсальный переключения	
	Входное напряжение: AC 100-240B, 1A, 50-60Hz	
	Выход: DC 24V, 2.5A, 60W	
Выключатель работы, кнопка, светодиод	1 выключатель питания, 1 кнопка питания и усилитель; 1 LED (3 цвета: красный, фиолетовый & Amp; Буле)	
датчиков	Черной метки отражательный датчик (положение регулируемое)	
	Глава открыт датчик	
	Transmissive датчика зазора	
	конец ленты датчик	
Часы реального времени	стандарт	
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровые шрифты растровые	
	Поддержка TTF шрифтов.	
Штрих-код	1D штрих-кода: Code 39, Code 93, Code 128UCC, код 128 подмножества A, B, C, Codabar, Interleaved 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) цифры дополнения, MSI, Плесси, Postnet, China Post	
	2D штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код	

графический	BIMAP, BMP, PCX (макс. 256 цветов)
Вращение шрифта и штрих-кода	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
язык принтера	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
условия эксплуатации	Операция: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации
	Условия хранения: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации
регулирование безопасности	FCC, CE, CCC, CB
забота об окружающей среде	Соответствует RoHS
аксессуары	①Windows программного обеспечения маркировки CD диск; ②Quick руководство по началу работы; ③USB кабель; ④Power шнур; ⑤External универсальный источник питания переключения; ⑥Label шпиндель, фиксируя вкладка x 2, 1.5 "основной адаптер x 2; ⑦Ribbon шпинделя x 2; ⑧Ribbon бумажный сердечник; ⑨Media
Заводские опции	Внутренний Ethernet 10/100 Mbps, RS-232, Centronics параллельный интерфейс
варианты дилеров	Модуль отслаивается, Гильотина резак (полный разрез или частичный разрез) Средства массовой информации Толщина 0,06 ~ 0.19mm, Порезы; 500000 0,20 ~ 0,25 мм, 200000 порезы
Пользовательские опции	Внешний рулон крепление, средства массовой информации OD. 214 мм (8,4 ") с 25,4 мм (1") сердечник, наружный рулон крепление платы, модуль Bluetooth (последовательный интерфейс), 802.11 B / G / N беспроводной модуль (последовательный интерфейс), RFIDmodule.