**OCBP -004 Настольный 203/300 точек на дюйм 4-дюймовый термотрансферный принтер для этикеток**

(M / N: OCBP -004A / B)

## Функции:

32-битный RISC-процессор 200 МГц с 8 МБ SDRAM, 4 МБ флэш-памяти

Двухмоторный редукторный дизайн

Скорость печати 127 мм (5 дюймов) в секунду

Поставка ленты длиной 300 метров (984 ’) на сердечнике диаметром 25,4 мм (1 дюйм)

Механизм печати для киоска

TSPL-EZ? Встроенное ПО имитирует поддержку языков TPLE и TPLZ

| ПРИНТЕР МОДЕЛЬ | OCBP -004A | OCBP -004B |
|---|---|---|
| разрешение | 8 точек / мм (203 DPI) | 12 точек / мм (300 DPI) |
| Способ печати | Термическая передача и прямая термальная | |
| Максимум. скорость печати | 127 мм (5 ”) / с | 101,6 мм (4 ”) / с |
| Максимум. ширина печати | 108 мм (4,25 ”) | 104 мм (4,09 ”) |
| Максимум. длина печати | 2794 мм (110 ”) | 1016 мм (40 ”) |
| Тип носителя | Непрерывный, высеченный, черная метка, веерообразный, зубчатый (наружная рана) | |
| Ширина носителя | 20-112 мм (0,78 ”-4,4”) | |
| Толщина носителя | 0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 10 мил) | |
| Длина этикетки | 10 ~ 2794 мм (0,39 "~ 110") | 10 ~ 1 016 мм (0,39 "~ 40") |
| Емкость рулона этикеток | Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов) | |
| Лента и ширина ленты | Длина 300 м, макс. OD 67 мм, 1 "сердечник (чернильное покрытие снаружи), 40 мм ~ 110 мм (1,6" ~ 4,3 ") | |
| ограда | Двустенный пластик | |
| Физическое измерение | 234 мм (Ш) x194,8 мм (В) × 302,5 мм (Д) | |
| Вес | 3,1 кг (6,83 фунтов) | |
| процессор | 32-разрядный процессор RISC | |
| Память | 4MB Flash Menmory | |
| | 8 МБ SDRAM | |
| | Устройство чтения карт SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ | |
| Интерфейс | ? USB2.0? RS-232 (заводской вариант)? Centronics (заводской вариант)? Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с (заводская опция)<br>? Bluethooth (заводской вариант)? Внешняя беспроводная связь 802.11 b / g / n (заводская опция) | |

| | |
|---|---|
| Сила | Внешний универсальный импульсный источник питания |
| | Вход: AC 100-240 В, 1 А, 50-60 Гц |
| | Выход: DC 24 В, 2,5 А, 60 Вт |
| Рабочий выключатель, кнопка, светодиод | 1 выключатель питания, 1 кнопка подачи и 1 светодиод (3 цвета: красный, фиолетовый и буле) |
| датчиков | Светоотражающий датчик с черной меткой (регулируемый по размеру pos) |
| | Датчик открытия головы |
| | Пропускающий датчик зазора |
| | Датчик конца ленты |
| Часы реального времени | стандарт |
| Внутренние шрифты | 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов |
| | Поддержка шрифта TTF. |
| Штрих-код | Штрих-код 1D: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества Кодов 128 A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13,<br>EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) цифр надстройки, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T |
| | 2D штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код |
| графический | BIMAP, BMP, PCX (макс. 256 цветов) |
| Поворот шрифта и штрих-кода | 0 °, 90 °, 180 °, 270 ° |
| Язык принтера | TSPL (EPL, ZPL, DPL) |
| Состояние окружающей среды | Работа: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации |
| | Хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации |
| Правила безопасности | FCC  CE  CCC  CB |
| Забота об окружающей среде | Исполните с RoHS |
| аксессуары | CD CD-диск с программным обеспечением для маркировки Windows  guideБыстрое руководство по началу работы  ③Кабель USB  ④Шнур питания  UniversalВнешний универсальный импульсный источник питания  abШпиндель с меткой, крепежная лапка x 2, 1,5-дюймовый основной адаптер x 2  IbЛентный шпиндель x 2 ⑧ coreНарезка ленточной бумаги  edМедиа |
| Заводские настройки | Внутренний Ethernet, 10/100 Мбит / с, RS-232, параллельный интерфейс Centronics |
| Варианты дилеров | Модуль отслаивания, гильотинный резак (полный или частичный рез) Толщина материала 0,06 ~ 0,19 мм,<br>500000 резов; 0,20 ~ 0,25 мм, 200000 резов |
| Пользовательские настройки | Внешнее рулонное крепление, носитель OD. 214 мм (8,4 ”) с сердечником 25,4 мм (1”), плата для наружной установки рулона,<br>Модуль Bluetooth (последовательный интерфейс), беспроводной модуль 802.11 b / g / n (последовательный интерфейс), RFID-модуль. |

**Product show:**

## Соответствующие документы:

Программное обеспечение и драйвер принтера этикеток OCOM