

ОСВР -005 З "Прямой термопринтер для печати этикеток со штрих-КОДОМ (Модель: ОСВР -005)

Характеристики:

Модель принтера	ОСВР -005
разрешение	203 DPI (8 точек / мм)
Способ печати	Прямой термальный
Датчик температуры головы	Тепловой варистор
Головной датчик pos	Микропереключатель
Обнаружение бумаги	Фотоэлектрические датчики
Скорость печати	127 мм / сек (макс); 50,8 мм / сек (минут)
Ширина печати	16 мм до 82 мм
Средства массовой информации	Тип носителя: рулон, наклейки, наклейки, складка и так далее. Диаметр носителя: внутренний диаметр: 25 мм; диаметр: 80 мм
Внутренний шрифт	Гарнитура 0 FONT 8; обычно используется в однобайтовых шрифтах
Увеличить & ротационный	1-10 кратное усиление в нескольких направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, вращение на 360 градусов
Выкл. Тип бумаги	Слеза & шелушение
Карты памяти	2MB FLASH ROM, 2MB DRAM
Образ	Файлы монохромных изображений PCX, BMP можно загружать во FLASH, DRAM
Штрих-код	КОД 128, EAN128, ITF, Код 39, Код 93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E , UPCE +2, UPCE +5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR-код, DATMATRIX
Интерфейс	USB + RS232 + LAN или USB
Мощность	Вход: 24 В постоянного тока, 2,5 А
Среда	Рабочая температура: от 5 градусов С до 45 градусов С Температура хранения: от -40 градусов С до 55 градусов С Рабочая влажность: 20% ~ 80%, без конденсации, свободный воздух Влажность при хранении: & lt; = 93% (40 °С), без конденсации, свободный воздух
Размер	Размер: D220mm * H148mm * W150mm

Информация о продукте:

