### Термальный принтер для штрих-кодов

(Модель №: ОСВР -005)



#### Особенности:

Бумага с надписью auto pos;

Ярлыки снимаются автоматически;

Отрегулируйте давление на головке принтера;

Совместимость с большим количеством программного обеспечения для этикеток;

ВМР, РСХ, ВАС скачать скачать;

Поддержка Serial, USB, LAN вместе;

Поддержка PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

### Характеристики:

Модель принтера	OCBP -005
разрешение	203 DPI (8 точек / мм)
Способ печати	Прямая тепловая
Датчик температуры печатающей головки	Термочувствительное сопротивление
Печатающая головка pos	Микропереключатель
Обнаружение бумаги существует	Фотоэлектрический датчик
Скорость печати	127 мм / с (макс.); 50,8 мм / с (мин)
Ширина печати	16 мм ~ 76 мм
Средства массовой информации	Тип носителя: рулон бумаги, наклейка, сгиб этикетки и т. Д. Диаметр носителя: Внутренний диаметр: 25 мм; Наружный диаметр: 80 мм
Внутренний шрифт	FONT от 0 до FONT 8; Обычно используется в однобайтовых шрифтах
Расширение & вращение	1 - 10-кратное увеличение в обоих направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, 360 градусов вращения

Тип бумаги выключен	Отрывать & скрыть
объем памяти	2MB Flash Rom, 2 M6 DRAM
Образ	Монохроматические РСХ, ВМР файлы изображений могут быть загружены во FLASH, DRAM
Штрих-код	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E, UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Интерфейс	USB + RS232 + LAN или USB
Мощность	Вход: 24 В постоянного тока, 2,5 А
Среда	Рабочая температура: от 5 градусов до 45 градусов С Температура хранения: от -40 градусов С до 55 градусов С Рабочая влажность: 20% ~ 80%, без конденсации, свободный воздух Влажность при хранении: & lt; = 93% (40 градусов С), без конденсации, свободный воздух
измерение	Размер: D220mm * H148mm * W150mm

## Разный угол:



# Загрузка бумаги:

Штепсель питания для опции:





#### ластв применения

# Application scenario













### связанные с товары:

ОСВР -004 4-дюймовый термоперенос и прямой термографический штрих-код

OCBP -006 Высококачественный 2-дюймовый Direct Thermal Barcode Label Printer