Принтеры для прямых этикеток со штрих-кодом
(Модель: OCBP -005)

Особенности:

Бумага этикеточная авто pos ition;

Этикетки снимаются автоматически;

Отрегулируйте давление головки принтера;

Совместим с большим количеством программного обеспечения для этикеток;

BMP, PCX, магазин загрузки изображений BAC;

Поддержка последовательного, USB, LAN вместе;

Поддержка PDF417, QR-код, DOTMATRIX;

Технические характеристики:

Модель принтера	OCBP -005
разрешение	203 DPI (8 точек / мм)
Способ печати	Прямой тепловой
Датчик температуры головы	Тепловой варистор
Датчик головы pos	микропереключатель
Обнаружение карты	Фотоэлектрические датчики
Скорость печати	127 мм / сек (максимум); 50,8 мм / сек (минут)
Ширина печати	От 16 мм до 82 мм
Средний	Тип носителя: рулон, наклейки, складные наклейки и тд. Диаметр опоры: внутренний диаметр: 25 мм; диаметр: 80 мм
Внутренний шрифт	Гарнитура 0 FONT 8; обычно используется в однобайтовых символах
Увеличить & вращающийся	Усиление 1-10 раз в нескольких направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, вращение на 360 градусов
Из типа бумаги	Лакрима и & шелушение
Карты памяти	2 МБ FLASH ROM, 2 МБ DRAM
Образ	Файлы монохромных изображений PCX, BMP pos загружаются во FLASH, DRAM
Штрих-код	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E , UPCE +2, UPCE +5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR-код, DATMATRIX
Интерфейс	USB + RS232 + LAN или USB

Мощность	Вход: 24 В постоянного тока, 2,5 А
Среда	Рабочая температура: от 5 ° C до 45 ° C Температура хранения: от -40 ° C до 55 ° C Рабочая влажность: 20% ~ 80%, без конденсации, свободный воздух Влажность при хранении: & л; = 93% (40 ℃), без конденсации, свободный воздух
измерение	Размеры: D220mm * H148mm * W150mm

Другой угол:

Загрузка бумаги:

производство Фотографий Шоу

Aocom®
At your side
OCBP-005
ISO FC CE RoHS