

# Принтеры для прямых этикеток со штрих-кодом

(Модель: ОСВР -005)

## Особенности:

Этикеточная бумага auto position;

Этикетки отклеиваются автоматически;

Отрегулируйте давление головки принтера;

Совместимость с большим количеством программного обеспечения для этикеток;

Магазин загрузок изображений BMP, PCX, VAC;

Поддержка последовательного порта, USB, LAN вместе;

Поддержка PDF417, QR-кода, DOTMATRIX.

## Характеристики:

Модель принтера	ОСВР -005
разрешение	203 точек на дюйм (8 точек / мм)
Метод печати	Прямая термальная
Датчик температуры печатающей головки	Термочувствительное сопротивление
Печатная головка position sensor	Микропереключатель
Обнаружение наличия бумаги	Фотоэлектрический датчик
Скорость печати	127 мм / сек (макс); 50,8 мм / сек (мин)
Ширина печати	16 мм ~ 76 мм
СМИ	Тип носителя: рулон бумаги, наклейка, складка этикеток и т. Д. Диаметр носителя: Внутренний диаметр: 25 мм; Наружный диаметр: 80 мм
Внутренний шрифт	FONT 0 - FONT 8; Обычно используется в однобайтовых шрифтах
Увеличение и вращение	Увеличение в 1-10 раз в обоих направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, вращение на 360 градусов
Тип бумаги без	Оторвать и отклеить
объем памяти	Флэш-память 2 МБ, DRAM 2 МБ
Образ	Монохромный PCX, файлы изображений BMP могут быть загружены во FLASH, DRAM
Штрих-код	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR-код, DATMATRIX
Интерфейс	USB + RS232 + LAN или USB
Мощность	Вход: 24 В постоянного тока, 2,5 А
Окружающая среда	Рабочая температура: от 5 ° C до 45 ° C Температура хранения: от -40 ° C до 55 ° C Влажность при эксплуатации: 20% ~ 80%, без конденсации, на открытом воздухе Влажность хранения: <=93%(40 Degree C), non-condensing, Free air

измерение	Размер: D220мм * H148мм * W150мм
-----------	----------------------------------

Другой угол:



Загрузка бумаги:









OCBP-005







OCBP-005







**Соответствующие документы:**

Хотите узнать больше информации? пожалуйста Кликните сюда.

[Программное обеспечение и драйвер для принтера этикеток OCOM](#)

[CD файлы](#)