

ОЦБФ-005 Мини-наклейки Принтеры этикеток машины из Китая (Модель: ОЦБФ-005)

Характеристики:

Модель принтера	ОЦБФ-005
разрешение	203 DPI (8 точек / мм)
метод печати	Прямая термопечать
Датчик температуры головки	Тепловое варистора
Датчик положения головы	Микропереключатель
обнаружение бумаги	Фотоэлектрические датчики
скорость печати	127 мм / сек (макс); 50,8 / сек (в минутах)
ширина печати	16 мм до 82 мм
СМИ	Тип носителя: рулон, наклейки, этикетки раза, и так далее. Медиа Диаметр: внутренний диаметр: 25 мм; Диаметр: 80 мм
Внутренний шрифт	Гарнитуры 0 FONT 8; обычно используется в однобайтовых шрифтов
Увеличить & Amp; ротационный	1-10 кратное усиление в нескольких направлениях; 0 градусов, 90 градусов, 180 градусов, 270 градусов, 360 градусов вращения
Off типа бумаги	Tear & Amp; шелушение
карты памяти	2МБ FLASH ROM, 2 Мб памяти DRAM
Образ	Monochrome PCX, BMP файлы изображений могут быть загружены в FLASH, DRAM
Штрих-код	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPOST, MSI, MCMK, Плесси, ITF14, EAN14, PDF417, QR Code, DATMATRIX
Интерфейс	USB + RS232 + LAN или USB
Мощность	Входное напряжение: 24VDC, 2.5A
Окружающая среда	Рабочая температура: от 5 ° C до 45 ° C Температура хранения: от -40 ° C до 55 ° C Влажность: 20% ~ 80%, без конденсации влаги, свободный воздух Влажность при хранении: & л; = 93% (40 ° C), без конденсации влаги, свободный воздух
Размер	Размер: D220mm * H148mm * W150mm

Информация о продукте:

