2-дюймовый термальный принтер с штрих-кодом с интерфейсом USB

(M / N: OCBP -006)

1, бумага термоклея поддержки / липкая бумага
2. Печатающая головка с регулируемым давлением
3.Автоматическая функция проверки бумаги
4.Температурное адаптивное управление
5.Модулярная конструкция, отвечающая различным требованиям применения

машина для печати этикеток, термографический принтер с маркировкой штрих-кода, принтер с прямой термографикой

печать метод	непосредственный тепловой
разрешение	203DPI
Распечатать ширина	20-60мм
печать скорость	MAX: 127mm / s;MIN: 50,8 / s
Память	DRAM: 4M ВСПЫШКА: 4M
Распечатать глава температура	термистор
Обнаружение бумаги существует	Микропереключатель
Интерфейс	USB
Обнаружение присутствия бумаги	Обнаружение присутствия бумаги
Штрих-код	CODE128,EAN128,ITF,CODE39,CODE93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,СКП-Е + 5,C POS T,MSI,MCMK,Plessey,ITF14,EAN14 Qркод, Код DM, PDF417
Внутренний шрифт	FONT от 0 до FONT 8
Расширение & вращение	(0 °,90 °,270 °, 360 °) От 1 до 10 раз в обоих направлениях; 0 °,90 °,270 °, Вращение на 360 °
Образ	Монохроматические PCX, BMP файлы изображений могут быть загружены во FLASH, DRAM
Тип бумаги	Бумажный рулон, наклейка, клейкая наклейка и т. Д.
Ширина бумаги	20мм~60мм
Рулон внешний	МАКСИМУМ 80мм
Рулон внутренний диаметр	MIN 25мм
Бумага выкл.	Слеза от
Вход питания	DC12V, 3A
вес	1.04KG
Габаритные размеры	190 (D) x 135 (W) x 137 (H) мм
Рабочая среда	5~45℃, 20-80% относительной влажности (без конденсации)
Место хранения	-40~55℃, ≤93% относительной влажности(40℃)
Окружающая среда	

Соответствующие документы:

Файлы драйверов и компакт-дисков