OCBP -007 4inch Термопринтер для этикеток со штрих-кодом
(Модель: OCBP -007)

Особенности:

Высокое качество конструкции с двойными стенками раскладушка

32-разрядный процессор RISC

8 МБ SDRAM, 4 МБ Flash

Датчик направления

Разрешение 203 dpi

Высокая скорость печати 102 мм (4 '' '') / с

Ширина печати 108мм

20-112 мм (0,78 ”-4,4”) регулируемая ширина носителя

Спецификация:

параметр	
разрешение	8 точек / мм (203DPI)
Способ печати	Прямой термальный
Максимальная скорость печати	102 мм (4 ”) / S
Максимальная ширина отпечатка	108 мм (4,25 ”)
Макс. Длина отпечатка	2286 мм (90 ”)
Тип носителя	Непрерывный, зазор, черная метка, веер и пробивка
Ширина носителя	20-112 мм (0,78 ”-4,4”)
Толщина носителя	0,06 ~ 0,16 мм ((2,36 ~ 6.3mil)
Длина этикетки	10 ~ 2,286mm (0.4 '' '' ~ 90 '' '')
Емкость рулона этикеток	Наружный диаметр 127 мм (5 дюймов)
ограда	Двустенный пластик
Физическое измерение	240 мм (Ш) × 211 мм (В) × 166 мм (Д)
Вес	2.15kg
процессор	32-разрядный процессор RISC
объем памяти	4 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM, устройство чтения карт SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ
Интерфейс	USB 2.0
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.
Штрих-код	Штриховой код 1D: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества Код 128, A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) цифр надстройки, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T
	2D штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код
Поворот шрифта и штрих-кода	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Состояние окружающей среды	Эксплуатация: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% без конденсации, хранение: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% без конденсации

Описание товара: